PAVÉ ARCADE

DESCRIPTION

Des pavés multiformats à choisir dans le coloris de votre choix, en finition vieillie pour leur aspect patiné et authentique, comme usé naturellement par le temps.

LES + PRODUITS :
- Résistant au gel
- Antidérapant
- Courbes faciles à réaliser

NF PAVÉS DE VOIRIE EN BÉTON

FABRIQUÉ EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT :	**Finition :** structurée - vieillie Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.
DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :	**Pavés multiformats :** 11 modules différents allant de 12,5 à 17 cm **Épaisseur :** 6 cm **Tolérances maximales pour la longueur et largeur :** ± 2 mm **Tolérance maximale pour l'épaisseur :** ± 3 mm
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :	**Résistance aux agressions climatiques :** gel sévère et modéré, salage peu fréquent à très fréquent (classe B et D) **Absorption d'eau :** ≤ 6 % en masse **Perte de masse à l'essai de gel/dégel :** - moyenne ≤ 1,0 kg/m² - résultats individuels ≤ 1,5 kg/m² **Résistance à l'abrasion :** - Essai d'abrasion au disque large : classe H **Longueur de l'empreinte :** ≤ 23 mm **Résistance à la glissance :** de par leur nature, les pavés en béton présentent une résistance satisfaisante à la glissance.
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :	**Résistance à la rupture en traction par fendage :** valeur caractéristique 3,6 MPa **Charge de rupture de chaque pavé :** ≥ 250 N/mm
CARROSSABLE :	**OUI,** par des véhicules légers (classe d'appellation T5)

Pour nous contacter : info@alkern.fr - www.alkern.fr

COLORIS DISPONIBLES

Gris porphyre

Brun nuancé

Sable saumon nuancé

Roussillon

Tourmaline

Savoie

POSE DES PAVÉS

Pose sur lit de sable

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.

CONDITIONNEMENT

PAVÉS ARCADE						
Désignation	Nbre de pavés / m²	Poids kg/m²	Conditionnement		Coloris	Code article
			m²	Un		
Pavés multiformats - Ép. 6 cm 11 modules différents allant de 12,5 à 17 cm	Variable	140	10	540	Gris porphyre	320016
					Brun nuancé	320135
					Sable saumon nuancé	320084
					Roussillon	320058
					Tourmaline	320145
					Savoie	320172

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuançages de couleur : afin que ces nuançages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

Edition avril 2023