



DESCRIPTION

Un clin d'œil aux vieilles bâtisses en pierre ! Solide, durable et facile d'entretien, une collection pleine de cachet pour créer une ambiance rustique ou sobrement monacale.



Utilisation
extérieur



Utilisation
intérieur



LES + PRODUITS :

- Pose possible à l'intérieur et à l'extérieur
- Angles disponibles
- Large gamme d'accessoires

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Parements multiformats

Épaisseur : ± 2 cm

Tolérance maximale sur l'épaisseur : ± 3 mm en moyenne

Tolérances maximales pour la longueur et largeur : ± 5 mm en moyenne

UTILISATION :

Intérieure ou extérieure

COLORIS DISPONIBLES



Ton pierre nuancé



Ton doré



Gris



Sarlat

POSE DES PAREMENTS

Pose collée

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



CONDITIONNEMENT

PAREMENTS MOELLON RUSTIQUE				
Désignation	Poids / m ²	Condit.	Coloris	Code article
Parement (emballé) Emballage individuel plastique Packs de 0,75 m ²	27,6 kg	30 m ² (40 packs)	Ton pierre nuancé	360001
			Ton doré	360022
			Gris	360031
			Sarlat	360029
Parement (vrac) Vrac non décollisable		20 m ²	Ton pierre nuancé	360003
			Ton doré	360020
			Sarlat	360036

ACCESOIRES PAREMENTS MOELLON RUSTIQUE				
Désignation	Poids	Condit.	Coloris	Code article
Élément de voûte R45 30 x 22 cm - ép. 2,5 cm 5 éléments pour réaliser un arc (demi-cercle) de 90 cm de diamètre fini (ouverture 95)	8,1 kg / unité	40 unités	Ton pierre nuancé	360082
			Ton doré	360178
			Sarlat	360108
Pierre angle Hauteur 32 cm +/- 23 x 41 cm - ép. 2,5 cm (angle rentrant)	9,3 kg / unité	45 unités	Ton pierre nuancé	360002
			Ton doré	360052
			Sarlat	360042
Pierre angle Hauteur 25 cm +/- 13 x 23 cm - ép. 2,5 cm (angle rentrant)	4 kg / unité	84 unités	Ton pierre nuancé	360011
			Ton doré	360045
			Sarlat	360174
Pierre demi-angle (la paire) 2 x 32 x 40 + 2 x 32 x 26 cm - ép. 2,5 cm (angle sortant) 1 pack = 4 morceaux = 2 paires	9,7 kg / pack	24 packs = 48 paires	Ton pierre nuancé	360030
			Ton doré	360159
			Sarlat	360105
Linteau 90 Hauteur 24 / 25 cm Retour 22,5 cm	20,1 kg / unité	12 unités	Ton pierre nuancé	360035
			Ton doré	360085
			Sarlat	360139
Linteau 120 Hauteur 29 / 30 cm - ép. 2,5 cm Retour 22,5 cm	30,5 kg / unité		Ton pierre nuancé	360034
			Ton doré	360061
			Sarlat	360147
Linteau 150 Hauteur 29 / 30 cm - ép. 2,5 cm Retour 22,5 cm	40 kg / unité		Ton pierre nuancé	360028
			Ton doré	360188
			Sarlat	360163
Demi linteau 90 Hauteur 24 / 25 cm - ép. 2,5 cm	10,8 kg / unité	24 unités	Ton pierre nuancé	360074
			Ton doré	360110
			Sarlat	360162
Demi linteau 120 Hauteur 29 / 30 cm - ép. 2,5 cm	18 kg / unité	30 unités	Ton pierre nuancé	360057
			Ton doré	360190
			Sarlat	360179
Clé de linteau 90 49 x 29 cm - ép. 2,5 cm	10,9 kg / unité	24 unités	Ton pierre nuancé	360067
			Ton doré	360095
			Sarlat	360133

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant

la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

ENTRETIEN

Le béton vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement.

Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre et sec, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

