PAREMENT MOELLON ASSISÉ

DESCRIPTION

Retranscrivant à la perfection le charme et le cachet des habitats en pierres apparentes, les parements Moellon Assisé offrent de nombreuses solutions décoratives, tant en construction neuve qu'en rénovation, à l'extérieur comme à l'intérieur.

Utilisation extérieur

Utilisation intérieur

NF DALLAGES POUR SOLS, ABORDS DE PISCINE ET PAREMENTS MURAUX

FABRIQUÉ EN FRANCE

LES + PRODUITS

- Pose possible à l'intérieur et à l'extérieur
- Angles disponibles
- Large gamme d'accessoires
- Résistant au gel

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :	Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillage visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.
DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :	**Parement multiformat** : mélange de 6 hauteurs : 11 / 13 / 15 / 17 / 19 et 22 cm **Épaisseur :** ± 2 cm **Tolérance sur l'épaisseur :** ± 3 mm en moyenne **Tolérances maximales pour la longueur et largeur :** ± 5 mm en moyenne
UTILISATION :	Intérieure et extérieure

Pour nous contacter : info@alkern.fr - www.alkern.fr

COLORIS DISPONIBLES



Gris

Sarlat

Ton pierre nuancé

Ton doré

POSE DES PAREMENTS

Pose collée

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.

INFORMATION CONDITIONNEMENT

Les 6 hauteurs de parements sont réparties en 3 paquets différents. Ils sont conditionnés en pile sur palette :

Paquet A : H 22 - 17

Paquet B : H 19

Paquet C : H 11 - 13 - 15

Positionnement des piles sur la palette (vue de dessus)

CONDITIONNEMENT

PAREMENTS MOELLON ASSISÉ				
Désignation	Poids	Condit.	Coloris	Code article
Parement (emballé) Emballage individuel plastique Packs de 0,75 m² Épaisseur : ± 2 cm	35,7 kg / m²	30 m² soit 40 packs	Ton pierre nuancé	360038
			Ton doré	360077
			Gris	360051
			Sarlat	360064
Parement (vrac) Vrac non décolisable Épaisseur : ± 2 cm		20 / m²	Ton pierre nuancé	360041
			Ton doré	360189
			Gris	360055
			Sarlat	360187

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuançages de couleur : afin que ces nuançages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

ENTRETIEN

Le béton est un matériau qui vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement.

Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre, sec, dégraissé, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Un test préalable doit être effectué sur produit non posé afin de vérifier la compatibilité de la protection de surface avec la porosité du béton et s'assurer du rendu final.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

Edition février 2024