



DESCRIPTION

Retranscrivant à la perfection le charme et le cachet des habitats en pierres apparentes, les parements Moellon Assisé offrent de nombreuses solutions décoratives, tant en construction neuve qu'en rénovation, à l'extérieur comme à l'intérieur.

LES + PRODUITS

- Pose possible à l'intérieur et à l'extérieur
- Angles disponibles
- Large gamme d'accessoires
- Résistant au gel



Utilisation
extérieure



Utilisation
intérieure



DALLAGES POUR SOLS,
ABORDS DE PISCINE
ET PAREMENTS MURAUX



FABRIQUÉ
EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillage visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Parement multiformat : mélange de 6 hauteurs : 11 / 13 / 15 / 17 / 19 et 22 cm
Épaisseur : ± 2 cm
Tolérance maximale sur l'épaisseur : ± 3 mm en moyenne
Tolérances maximales pour la longueur et largeur : ± 1 cm en moyenne

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Absorption d'eau : ≤ 6 %

UTILISATION :

Intérieure et extérieure

COLORIS DISPONIBLES



Gris



Sarlat



Ton pierre nuancé




Ton doré

POSE DES PAREMENTS

Pose collée

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.




INFORMATION CONDITIONNEMENT

Les 6 hauteurs de parements sont réparties en 3 paquets différents. Ils sont conditionnés en pile sur palette :

Paquet A : H 22 - 17

Paquet B : H 19

Paquet C : H 11 - 13 - 15



Positionnement des piles sur la palette (vue de dessus)

CONDITIONNEMENT

PAREMENTS MOELLON ASSISÉ

Désignation	Poids	Condit.	Coloris	Code article
Parement (emballé) Emballage individuel plastique Packs de 0,75 m ² Épaisseur : ± 2 cm	35,7 kg / m ²	30 m ² soit 40 packs	Ton pierre nuancé	360038
			Ton doré	360077
			Gris	360051
			Sarlat	360064
Parement (vrac) Vrac non décollable Épaisseur : ± 2 cm	35,7 kg / m ²	20 m ²	Ton pierre nuancé	360041
			Ton doré	360189
			Gris	360055
			Sarlat	360187

ACCESOIRES PAREMENTS MOELLON ASSISÉ

Désignation	Poids	Condit.	Coloris	Code article	
Élément de voûte R45 30 x 22 cm - ép. 2,5 cm 5 éléments pour réaliser un arc (demi-cercle) de 90 cm de diamètre fini (ouverture 95)	8,1 kg / unité	40 unités	Ton pierre nuancé	360082	
			Ton doré	360178	
			Sarlat	360108	
Pierre angle Hauteur 32 cm +/- 23 x 41 cm - ép. 2,5 cm (angle rentrant)	9,3 kg / unité	45 unités	Ton pierre nuancé	360002	
			Ton doré	360052	
			Sarlat	360042	
Pierre angle Hauteur 25 cm +/- 13 x 23 cm - ép. 2,5 cm (angle rentrant)	4 kg / unité	84 unités	Ton pierre nuancé	360011	
			Ton doré	360045	
			Sarlat	360174	
Pierre demi-angle (la paire) 2 x 32 x 40 + 2 x 32 x 26 cm - ép. 2,5 cm (angle sortant) 1 pack = 4 morceaux = 2 paires	9,7 kg / pack	24 packs = 48 paires	Ton pierre nuancé	360030	
			Ton doré	360159	
			Sarlat	360105	
Linteau 90 Hauteur 24 / 25 cm Retour 22,5 cm	20,1 kg / unité	12 unités	Ton pierre nuancé	360035	
			Ton doré	360085	
			Sarlat	360139	
Linteau 120 Hauteur 29 / 30 cm - ép. 2,5 cm Retour 22,5 cm	30,5 kg / unité		Ton pierre nuancé	360034	
			Ton doré	360061	
			Sarlat	360147	
Linteau 150 Hauteur 29 / 30 cm - ép. 2,5 cm Retour 22,5 cm	40 kg / unité		Ton pierre nuancé	360028	
			Ton doré	360188	
			Sarlat	360163	
Demi linteau 90 Hauteur 24 / 25 cm - ép. 2,5 cm	10,8 kg / unité		24 unités	Ton pierre nuancé	360074
				Ton doré	360110
				Sarlat	360162
Demi linteau 120 Hauteur 29 / 30 cm - ép. 2,5 cm	18 kg / unité	30 unités	Ton pierre nuancé	360057	
			Ton doré	360190	
			Sarlat	360179	
Clé de linteau 90 49 x 29 cm - ép. 2,5 cm	10,9 kg / unité	24 unités	Ton pierre nuancé	360067	
			Ton doré	360095	
			Sarlat	360133	

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuancages de couleur : afin que ces nuancages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

ENTRETIEN

Le béton est un matériau qui vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement.

Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre, sec, dégraissé, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Un test préalable doit être effectué sur produit non posé afin de vérifier la compatibilité de la protection de surface avec la porosité du béton et s'assurer du rendu final.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

