



## DESCRIPTION

Un aspect de surface légèrement texturé, classique et intemporel, qui se fond dans le décor et s'harmonise à merveille avec l'ensemble de la maison.

### LES + PRODUITS

- Assorti aux dalles Calcara
- Durabilité améliorée (hydrofuge de masse)



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**DIMENSIONS (EN CM) :** Ø 50 cm environ

**ÉPAISSEUR (EN CM) :** 3,5 cm

**POIDS (EN KG) :** 17 kg

**CARROSSABLE :** **Non**, strictement réservé à un usage piétonnier

## COLORIS DISPONIBLES



GRIS



MIEL CLAIR



IVOIRE

# POSE

Pose sur lit de sable ou gravillons.

# CONDITIONNEMENT

PAS JAPONAIS CALCARA				
Désignation	Poids kg / unité	Conditionnement/ unité	Coloris	Code article
<b>3 empreintes différentes - ép. 3,5 cm</b> Ø 50 cm environ	17	54	Miel clair	340175
			Ivoire	340102
			Gris	340079

# PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

**Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.**

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs.
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

# ENTRETIEN

Le béton est un matériau poreux. Ainsi, il vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement.

Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures.

Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre et sec, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

