



## DESCRIPTION

Un pavé composé de formats pratiques à manipuler pour dessiner votre terrasse ou vos voies d'accès. Son aspect lisse et ses coloris unis apporteront le charme de l'ancien à vos allées.

### LES + PRODUITS :

- Antidérapant
- Résistant au gel
- Composé de pavés carrés et rectangulaires pour s'adapter à toutes les réalisations



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

**Finition :** surface lisse - vieillie

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

### DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

**Pavés multiformats :** 12 x 12 cm - 18 x 12 cm - 24 x 12 cm

**Épaisseur :** 6 cm

**Tolérances maximales pour la longueur et largeur :** ± 2 mm

**Tolérance maximale pour l'épaisseur :** ± 3 mm

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

**Résistance aux agressions climatiques :** gel sévère et modéré, salage peu fréquent à très fréquent (classe B et D)

**Absorption d'eau :** ≤ 6% en masse

**Perte de masse à l'essai de gel/dégel :**

- moyenne ≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>

- résultats individuels ≤ 1,5 kg/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :** classe H

**Longueur de l'empreinte :** ≤ 23 mm

**Résistance à la glissance :** de par leur nature, les pavés en béton présentent une résistance satisfaisante à la glissance

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :


**Résistance à la rupture en traction par fendage :** valeur caractéristique 3,6 MPa

**Charge de rupture de chaque pavé :** ≥ 250 N/mm

### CARROSSABLE :

**OUI**, par des véhicules légers (classe d'appellation T5)

## COLORIS DISPONIBLES



Jaune




Gris

## POSE

Pose sur lit de sable

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



## CONDITIONNEMENT

| PAVÉS TRINÉO  |                           |                                |                 |  |         |              |
|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------|--|---------|--------------|
| Désignation   | Poids kg / m <sup>2</sup> | Nbre de pavés / m <sup>2</sup> | Conditionnement |  | Coloris | Code article |
|   |                           |                                | m <sup>2</sup>  | Un   |         |              |
| Pavés multiformats - ép. 6 cm<br>12 x 12 cm<br>18 x 12 cm<br>24 x 12 cm | 130                       | Variable                       | 12              | 612 dont<br>262 en 12 x 12 cm,<br>262 en 18 x 12 cm,<br>88 en 24 x 12 cm | Gris    | 320074       |
|   |                           |                                |                 |  | Jaune   | 320138       |

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs.
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison