



## DESCRIPTION

Pour un rendu aux douces tonalités d'antan. Le parement Renaissance apporte charme et cachet. Utilisé en délicates touches, élégantes et raffinées, elles soulignent un espace de votre intérieur en lui donnant de la profondeur.

### LES + PRODUITS

- Résistant au gel
- Facilité de pose
- Angles assortis disponibles



## CARACTÉRISTIQUES

### CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen

### DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

**Parement monoformat :** 55 x 25 cm  
**Épaisseur :** 1,5 cm à 2,3 cm  
**Tolérance maximale sur l'épaisseur :** ± 3 mm en moyenne  
**Tolérances maximales pour la longueur et largeur :** ± 5 mm en moyenne

### UTILISATION :

Intérieure et extérieure (anthracite: intérieure uniquement)



## COLORIS DISPONIBLES



Anthracite



Ton pierre

## POSE DES PAREMENTS

### Pose collée

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



## CONDITIONNEMENT

PAREMENT PIERRE RENAISSANCE				
Désignation	Poids	Conditionnement	Code article	Coloris
<b>Parement Pierre Renaissance</b> 55 x 25 cm - Épaisseur 1,5 à 2,3 cm Pack de 0,56 m <sup>2</sup>	20 kg/ m <sup>2</sup>	20,16 m <sup>2</sup> 36 packs / palette	360004	Ton pierre
			360138	Anthracite
<b>Angle Pierre Renaissance</b> Vendu par pack de 3 éléments indissociables (14,5 x 20 - 14,5 x 25 - 9,5 x 20 - 9,5 x 25) Épaisseur 1,5 à 2,3 cm (1 pack = 12 éléments)	13,5 kg/ pack	27 packs	360039	Ton pierre
			360183	Anthracite

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

**Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.**

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs.
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

## ENTRETIEN

Le béton est un matériau qui vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement. Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre, sec, dégraissé, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Un test préalable doit être effectué sur produit non posé afin de vérifier la compatibilité de la protection de surface avec la porosité du béton et s'assurer du rendu final.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

