



## DESCRIPTION

Une collection qui s'adresse à tous ceux qui élèvent le farniente au rang de religion. Une dalle claire et chaleureuse qui dompte les rayons du soleil pour l'adoucir. Un toucher velouté qu'on frôle avec délice les pieds nus et une forme carré ou rectangulaire, mono ou multiformat pour laisser libre cours à votre imagination

### LES + PRODUITS :

- Résistant au gel
- Antidérapant
- Large gamme d'accessoires assortis
- Disponible en kits margelles de piscine
- Différents formats disponibles
- Dalles compatibles avec la pose sur plots en épaisseur 3,6 cm



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

### DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

**Dalles monoformats :** 50 x 50 - ép. 2,5 ou 3,6 cm (classe T7) / 66 x 39 cm - ép. 3,5 cm

**Dallages multiformats :** 6 modules indissociables  
33 x 39 / 41 x 39 / 45 x 39 / 53,8 x 39 / 58 x 39 / 65,8 x 39 - ép. 2,5 ou 3,5 cm

**Margelles droites plates multiformats (margelles courbes / angles disponibles) :**  
33 x 39 / 41 x 39 / 45 x 39 / 54 x 39 / 58 x 39 / 66 x 39 cm - ép. 3,5 cm

**Tolérance sur l'épaisseur :** ± 3mm en moyenne

**Tolérances maximales pour la longueur et largeur :** ± 5mm

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

**Résistance aux agressions climatiques :** Gel / dégel (avec et sans sels)

**Absorption d'eau :** ≤ 6 %

**Résistance à l'abrasion :**

- Essai d'abrasion au disque large : classe U4

**Longueur de l'empreinte :** ≤ 21 mm

**Résistance à la glissance :**

- Pour les dalles : essai avec le pendule SRT
- Pour les margelles : essai au plan incliné (Selon l'annexe E de EN 13451-1 > 18°)

**Résistance au poinçonnement :**

- Classe P4 : classe U4 + charge de rupture ≥ 2,5 kN et pas de dégradation après trois chocs durs successifs

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

**Résistance à la rupture en flexion :** ≥ 4 MPa

**Charge de rupture minimale en flexion :**

- Dalles d'épaisseur 2,5 cm : 2,5 kN (classe H2)
- Dalles d'épaisseur 3,5 cm : 5 kN (classe H3)
- Dalles d'épaisseur 3,6 cm : 7 kN (classe T7)

### CARROSSABLE :

**Non**, strictement réservé à un usage piétonnier

# COLORIS DISPONIBLES



Ton pierre nuancé

## POSE

Ép. 2,5 cm : pose collée

Ép. 3,5 cm : pose sur sable, gravillons ou collée

Ép. 3,6 cm : pose sur plots, sur sable ou collée

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



## POSE DES MARGELLES

Pose collée

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



## CONDITIONNEMENT

### DALLES ABBAYE

Désignation	Poids kg / m <sup>2</sup>	Conditionnement		Coloris	Code article
		m <sup>2</sup>	Un		
<b>Opus romain</b> - ép. 3,5 cm Module indissociable Dim. : 33 x 39 cm / 65,8 x 39 cm / 58 x 39 cm / 41 x 39 cm / 45 x 39 cm / 53,8 x 39 cm (8 modules de 1,16 m <sup>2</sup> /palette)	76	9,28	8 modules	Ton pierre nuancé	310144
<b>Opus romain</b> - ép. 2,5 cm Module indissociable Dim. : 33 x 39 cm / 65,8 x 39 cm / 58 x 39 cm / 41 x 39 cm / 45 x 39 cm / 53,8 x 39 cm (10 modules de 1,16 m <sup>2</sup> /palette)	53	11,6	10 modules	Ton pierre nuancé	310065
<b>Dalle</b> 50 x 50 x 2,5 cm	58	22	88	Ton pierre nuancé	310302
<b>Dalle</b> 66 x 39 x 3,5 cm	73,2	8,75	34	Ton pierre nuancé	310433
<b>Dalle</b> 50 x 50 x 3,6 cm (classe T7)	84	15	60	Ton pierre nuancé	313860

# KITS MARGELLES DE PISCINE

KITS MARGELLES DE PISCINE ABBAYE				
Désignation	Poids kg / unité	Condit. / unité	Coloris	Code article
<b>Kit margelles de piscine 3 x 6 m</b>	693	6 modules de 3 ml 4 angles rentrants 1 sac de mortier à joints 2 sacs de mortier colle	Ton pierre nuancé	313794
<b>Kit margelles de piscine 3 x 7 m</b>	781,2	7 modules de 3 ml 4 angles rentrants 1 sac de mortier à joints 2 sacs de mortier colle	Ton pierre nuancé	313795
<b>Kit margelles de piscine 4 x 8 m ou couloir de nage 3 x 9 m</b>	869,5	8 modules de 3 ml 4 angles rentrants 1 sac de mortier à joints coloris ton pierre 2 sacs de mortier colle	Ton pierre nuancé	313689
<b>Kit margelles de piscine 5 x 10 m</b>	1070,5	10 modules de 3 ml 4 angles rentrants 1 sac de mortier à joints coloris ton pierre 3 sacs de mortier colle	Ton pierre nuancé	313690
<b>Option escalier roman</b> non compatible avec couloir de nage 3 x 9 m Indissociable de la commande d'un kit	212,2	1 angle sortant droite plat 1 angle sortant gauche plat 10 margelles courbes plates R150 1 sac de mortier colle 1 sac de mortier à joints	Ton pierre nuancé	313691

## GAMME DE MARGELLES

MARGELLES PLATES ABBAYE				
Désignation	Poids kg / unité	Condit. / unité	Coloris	Code article
<b>Margelle droite plate</b> 33 x 39 cm / 41 x 39 cm / 45 x 39 cm / 54 x 39 cm / 58 x 39 cm / 66 x 39 cm - ép. 3,5 cm (Module indissociable de 3 ml)	29,4 kg/ml	30 ml	Ton pierre nuancé	310169
<b>Angle rentrant plat</b> Rayon 20 56,5 x 56,5 cm - Largeur 39 cm - ép. 3,5 cm	22,2	40	Ton pierre nuancé	310456
<b>Angle sortant plat</b> Départ droite pour escalier rectangulaire - ép. 3,5 cm	22	24	Ton pierre nuancé	311213
<b>Angle sortant droite plat</b> Départ droite pour escalier roman R150 - ép.3,5 cm	11,1	10	Ton pierre nuancé	311092
<b>Angle sortant gauche plat</b> Départ gauche pour escalier roman R150 - ép.3,5 cm	11,1	10	Ton pierre nuancé	311091
<b>Margelle courbe plate</b> R 61 - 122 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 - ép. 3,5 cm	13	-	Ton pierre nuancé	Se reporter au tarif pour plus d'informations
<b>Margelle courbe plate inversée</b> R 61 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 - ép. 3,5 cm	13,5	-	Ton pierre nuancé	

MARGELLES RÉVERSIBLES À RETOMBÉE ABBAYE				
Désignation	Poids kg / unité	Condit. / unité	Coloris	Code article
<b>Margelles réversibles multiformats à retombée</b> Dimensions : 33 x 39 cm / 66 x 39 cm / 58 x 39 cm / 41 x 39 cm / 45 x 39 cm / 54 x 39 cm Module indissociable de 3 ml Épaisseur 6 cm + retombée de 3,5 cm	57	9 ml	Ton pierre nuancé	310691
			Gris	311424

### MARGELLES À RETOMBÉE ABBAYE

Désignation	Poids kg / unité	Condit. / unité	Coloris	Code article
<b>Margelle à retombée</b> 50 x 35 cm Épaisseur 6 cm + retombée de 3,5 cm	24	36	Ton pierre nuancé	310410
				310543
<b>Angle rentrant margelle à retombée</b> 35 x 35 cm - ép. 6 cm	16	1	Ton pierre nuancé	310936
				311194

### MARGELLES BASSIN ABBAYE

Désignation	Poids kg / unité	Condit. / unité	Coloris	Code article
<b>Margelle bassin</b> 60 x 30 cm - ép. 10 cm	42	30	Ton pierre nuancé	310425
				310729

## ACCESSOIRES DE PISCINE

### ACCESSOIRES DE PISCINE ABBAYE

Désignation	Poids kg / unité	Condit. / unité	Coloris	Code article
<b>Dalle SKIMMER + Couvercle</b> 26,5 x 26,5 cm Ép. 3,5 cm	4,5	1	Ton pierre nuancé	310805
				<b>Couvercle SKIMMER</b> Diam. 22,5 cm Ép. 2 cm

### CANIVEAUX ABBAYE

Désignation	Poids kg / unité	Condit. / unité	Coloris	Code article
<b>Caniveau droit avec évacuation centrale</b> 41 x 35 cm - ép. 5 cm Évacuation Ø 12,6 cm	12,2	46	Ton pierre nuancé	340294
<b>Caniveau d'about</b> 35 x 35 - ép. 5 cm	11,8		Ton pierre nuancé	340318
<b>Caniveau d'about avec évacuation</b> 35 x 35 - ép. 5 cm Évacuation Ø 12,6 cm	10,25		Ton pierre nuancé	340319
<b>Caniveau courbe</b> 35 x 35 - ép. 5 cm	12,4		Ton pierre nuancé	340278
<b>Caniveau droit module indissociable de 1 ml</b> 2 éléments de 58 x 35 cm et 41 x 35 cm ép. 5 cm	34	15 ml	Ton pierre nuancé	340195

## ACCESSOIRES DE JARDIN

Dimensions (cm)	Poids kg / unité	Poids kg / unité	Coloris	Code article
<b>Dalle de cheminement</b> 80 x 40 x 3,5 cm	25,73	30	Ton pierre nuancé	340218

# PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

**Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.**

Pour tous les produits béton qui présentent des nuancages de couleur : afin que ces nuancages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

# ENTRETIEN

Le béton est un matériau qui vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement.

Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre, sec, dégraissé, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Un test préalable doit être effectué sur produit non posé afin de vérifier la compatibilité de la protection de surface avec la porosité du béton et s'assurer du rendu final.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

