



DESCRIPTION

Intemporels, les pavés Newhedge approvoisent le naturel pour restituer des ambiances subtiles et originales.

LES + PRODUITS :

- Pose facilitée grâce aux écarteurs pour des joints calibrés
- Durabilité améliorée (hydrofuge de masse)
- Antidérapant
- Résistant au gel
- Possibilité de mixer plusieurs formats pour créer des compositions



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillage visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Monoformat : 15 x 15 cm
Multiformat : 3 modules de 15 x 15 cm, 22,5 x 15 cm et 30 x 22,5 cm (répartition : 72 u. - 144 u. - 72 u. par palette)
Épaisseur : 6 cm
Tolérances maximales pour la longueur et largeur : +/- 2 mm
Tolérances maximales pour l'épaisseur : +/- 3 mm

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Résistance aux agressions climatiques : gel sévère et modéré, salage fréquent à très fréquent (classe B et D)
Absorption d'eau : ≤ 6% en masse
Perte de masse à l'essai de gel/dégel :
 - moyenne ≤ 1,0 kg/m²
 - résultats individuels ≤ 1,5 kg/m²
Résistance à l'abrasion :
 - Essai d'abrasion au disque large : classe H
Longueur de l'empreinte : ≤ 23 mm
Résistance à la glissance : de par leur nature, les pavés en béton présentent une résistance satisfaisante à la glissance

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Résistance à la rupture en traction par fendage : valeur caractéristique 3,6 MPa
Charge de rupture de chaque pavé : ≥ 250 N/mm

CARROSSABLE :

Oui, par des véhicules légers (classe d'appellation T5)

COLORIS DISPONIBLES



Coal



Grey



Ivory



Sunset



Brick

CONDITIONNEMENT

PAVÉS NEWHEDGE VIEILLIS					
Dimensions (cm)	Poids / m ² en kg	Conditionnement		Coloris	Code
		m ²	Un		
15 x 15 - Ép. 6cm	130	12,13	539	Grey	320010
				Coal	320019
				Brick	320101
				Ivory	320011
				Sunset	320047
Pavés multiformats 30 x 22,5 cm 22,5 x 15 cm 15 x 15 cm Ép. 6cm	130	11,34	288 dont 72 en 30 x 22,5 144 en 22,5 x 15 72 en 15 x 15	Grey	320001
				Coal	320009
				Brick	320093
				Ivory	320007
				Sunset	320027

* Pour connaître les conditions spécifiques de disponibilité, référez-vous au tarif.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puissez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

POSE DES PAVÉS

Pose sur lit de sable

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.

