



Une gamme complète d'appuis de fenêtre qui allient esthétique et simplicité de mise en œuvre

APPUI ISOLÉ	ÉVITE LES REMONTÉES D'HUMIDITÉ	ADHÉRENCE À LA MAÇONNERIE	ESTHÉTIQUE
<ul style="list-style-type: none"> Continuité de l'isolation Réduction des ponts thermiques de 30% 	<ul style="list-style-type: none"> Rejoints latéraux et longitudinaux 	<ul style="list-style-type: none"> Sous-face rugueuse 	<ul style="list-style-type: none"> Surface lisse

GAMME COMPLÈTE



LARGEUR 280 mm			
Longueur en mm	Code article Gris	Code article Ivoire	Poids (kg) /U
500	AF28G50	AF28I50	25
600	AF28G60	AF28I60	30
700	AF28G70	AF28I70	34
800	AF28G80	AF28I80	39
900	AF28G90	AF28I90	45
1000	AF28G100	AF28I100	48
1100	AF28G110	AF28I110	53
1200	AF28G120	AF28I120	58
1300	AF28G130	AF28I130	63
1400	AF28G140	AF28I140	68
1500	AF28G150	AF28I150	74
Sur-mesure	AF28GM	AF28IM	49,5 le ml

LARGEUR 300 mm			
Longueur en mm *	Code article Gris	Code article Ivoire	Poids (kg) /U
490	A30040	-	21
690	A30060	-	30
890	A30080	-	40
990	A30090	-	44
1090	A30100	-	49
1190	A30110	-	54
1290	A30120	-	58
1390	A30130	-	63
1490	A30140	-	66
1590	A30150	-	72
1890	A30180	-	86

* en 2 parties : longueur allant de 1690 à 2490 mm

GAMME COMPLÈTE (SUITE)

LARGEUR 350 mm			
Longueur en mm*	Code article Gris	Code article Ivoire	Poids (kg) /U
490	A35040	-	25
690	A35060	-	34
890	A35080	-	46
990	A35090	-	52
1090	A35100	-	58
1190	A35110	-	61
1290	A35120	-	67
1390	A35130	-	70
1490	A35140	-	73
1590	A35150	-	82
1890	A35180	-	96

LARGEUR 350 mm AVEC ISOLANT			
Longueur en mm	Code article Gris	Code article Ivoire	Poids (kg) /U
500	AF35G50	AF35I50	29
600	AF35G60	AF35I60	35
700	AF35G70	AF35I70	40
800	AF35G80	AF35I80	46
900	AF35G90	AF35I90	51
1000	AF35G100	AF35I100	56
1100	AF35G110	AF35I110	63
1200	AF35G120	AF35I120	68
1300	AF35G130	AF35I130	74
1400	AF35G140	AF35I140	83
1500	AF35G150	AF35I150	86
1600	AF35G160	AF35I160	93
1700	AF35G170	AF35I170	95
Sur-mesure	AF35GM	AF35IM	57 le ml

LARGEUR 390 mm			
Longueur en mm	Code article Gris	Code article Ivoire	Poids (kg) /U
490	A39040	-	28
690	A39060	-	39
890	A39080	-	39
1090	A39100	-	53
1190	A39110	-	60
1290	A39120	-	68
1390	A39130	-	76
1490	A39140	-	81
1590	A39150	-	84
1890	A39180	-	92

LES PERFORMANCES

		APPUI ISOLÉS	APPUI NON ISOLÉS
RÉSISTANCE THERMIQUE	Isolant intégré	Isolant intégré	-
	Certification		
FINITION	Aspect de surface	Lisse	Lisse
	MISE EN ŒUVRE	Poids	56 kg/ml