

POUTRELLES TREILLIS AVEC OU SANS ÉTAI


La solution adaptée à tout type de planchers (avec ou sans isolation thermique, grandes portées, fortes surcharges, zones sismiques)

FIABILITÉ	FACILE À METTRE EN ŒUVRE	LÉGÈRETÉ
<ul style="list-style-type: none"> Aucune contre flèche (béton moulé) Parfaite planéité en sous face et en surface Livrées droites Pas de déformation dans le temps (fissures des murs d'appuis) 	<ul style="list-style-type: none"> Gain de temps : jusqu'à 5 mètres en vide-sanitaire Possibilité de couper, de percer, d'intégrer un chaînage sans altérer la résistance 	<ul style="list-style-type: none"> Poutrelle plus légère Plus facile à transporter et plus facile à manipuler Réduit la pénibilité Poutrelle plus maniable grâce au raidisseur sur toute la longueur

LES PERFORMANCES

DIMENSIONS	Longueur	Jusqu'à 7,10 m au-delà sur commande
CERTIFICATION	Conformité*	ou Sous avis technique
MISE EN ŒUVRE	Poids (sans étai)	14 à 17 kg
	Poids (avec étai)	13 à 14 kg

* En fonction du site de production.



ENTREVOUS BÉTON

Une gamme complète permettant de réaliser tous les montages en fonction des portées et des surcharges

LES PERFORMANCES

RÉSISTANCE MÉCANIQUE	Classe	R1
	Type	SR / RR - PS / RR - TCI
DIMENSIONS	Largeur	53 ou 57 cm
	Longueur	20 ou 25 cm
	Hauteur	8 - 12 - 16 - 20 ou 25 cm
CARACTÉRISTIQUE GÉOMÉTRIQUE		T1
CERTIFICATION	Conformité	