

■ Fiche Technique

Dalle Sevilla (provenance de l'usine de Limay)

Description



Subtile et distinguée, avec son léger relief et ses tons gris ou ton beige brun, la dalle **Sevilla** procure une chaleureuse sensation de bien-être. Elle bénéficie d'un **traitement de surface pour un entretien facile**. Cette dalle est adaptée à l'aménagement de terrasses.

Caractéristiques techniques

Dimensions nominales et tolérances dimensionnelles :

Monoformat : 60x60

Epaisseur : 3cm

Ecart dimensionnel : +/- 2 mm (longueur/largeur/épaisseur)

Ecart diagonal : 2 mm

Résistance aux agressions climatiques : perte de masse après teste gel/dégel < 1 kg/m²

Résistance à l'abrasion (Capon) : < 23 mm

Résistance à la flexion : caractéristique 4 MPa + minimal 3,2 MPa

Conditionnement

Palette bois houssée

Dimensions hors-tout de la palette (lxLxh) : 120 x 60 x 120 cm

Identification de la palette :

Étiquette indiquant le noms du produit et sa référence, (code produit à 6 chiffres) ainsi que la date de fabrication.

Poids kg / m² : 72.3

Conditionnement : 12.23m² / 34 unités par palette

Pose

Pose sur sol **drainant** (sable ou gravillons) ou sur **plots** (plots réglables avec base).

Pose collée interdite

- Mélangez les dalles de différentes palettes
- Retirez l'emballage au moment de la pose
- Min. joint = 3 mm (+ joint élastique!)
- Pente de 1 à 2 %
- Ne jamais compacter à la plaque vibrante

Précautions d'utilisation


- Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.
- Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :
- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- **Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison**

Labels de qualité



Conforme aux exigences du marquage CE


Coloris disponibles



Medium grey



Gris clair



Beige brun

Contact

Pour tout contact ou question, n'hésitez-pas à nous contacter :

Par email via info@alkern.fr
Via notre site Web www.alkern.fr

	DALLE SEVILLA	v.1.1
--	---------------	-------