

PAVÉ COQUILLAGE

QUAND béton rime avec Innovation




Le secret du Pavé Coquillage réside dans sa composition :

les granulats naturels non renouvelables sont en partie remplacés par des déchets de coquilles Saint-Jacques broyées (30 kg/m²).

Le béton ainsi constitué est résistant, poreux, et parfaitement adapté à un usage urbain.



Le premier pavé à s'inscrire dans un
process d'économie circulaire.



CONSULTEZ
notre Tuto
de pose




Les PRODUIT

Le Pavé Coquillage présente les avantages techniques d'un pavé poreux tout en y associant une dimension écologique.

Innovation brevetée par l'école d'ingénieurs ESITC Caen et développée par ALKERN en collaboration avec l'ESITC Caen.

Le Pavé Coquillage a reçu la récompense
«Prix coup de cœur du grand jury» de
l'opération 2019 FIMBACTE.



Perméabilité

Coefficients de perméabilité mesurés par le **CERIB** selon le protocole du référentiel technique 353 EV2 :

K=

$1,77 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}$
17 700 l/s/ha
106,2 l/min/m²

Rapport du CERIB n°026353


Résistance mécanique

Classe d'appellation : T3- au sens de la norme NF P 98-335 et NF 98-086. Nombre de véhicule charge totale $\geq 3,5$ tonnes par jour et par sens 50 à 85.

Caractéristiques

Région NORD	PAVÉ COQUILLAGE				
Dimensions	10x10x8 cm	10x20x8 cm	20x20x8 cm	20x30x8 cm	Sur-mesure
Nombre de produits / m ²	100 unités	50 unités	25 unités	17 unités	Sur demande
Poids / produit	1,6 kg	3,2 kg	6,4 kg	9,4 kg	
Poids / m ²	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg	

Région SUD	PAVÉ COQUILLAGE	
Dimensions	10x20x8 cm	20x20x8 cm
Nombre de produits / m ²	50 unités	25 unités
Poids / produit	3,25 kg	6,5 kg
Poids / m ²	162,5 kg	162,5 kg



Données environnementales
(empreinte carbone)

Valeurs avec joint et lit de pose 21,30 kg éq. CO₂ /m² (n° INIES 20220229324)
FDES vérifiée et disponible sur le site www.inies.fr



Conditionnement

Région NORD	PAVÉ COQUILLAGE				
Dimensions	10x10x8 cm	10x20x8 cm	20x20x8 cm	20x30x8 cm	Sur-mesure
Nombre de produits / palette	800 unités	400 unités	200 unités	153 unités	Sur demande
Nombre de m ² / palette	8 m ²	8 m ²	8 m ²	9 m ²	
Poids brut / palette	1300 kg	1300 kg	1300 kg	1460 kg	
Codes articles	BLANC	350057	350004	350075	
	GRIS	350059	350087	350077	
	GRIS CLAIR	350112	350113	350114	
	BEIGE FONCÉ	350122	350124	350198	
	BEIGE CLAIR	350121	350123	350197	

Région SUD	PAVÉ COQUILLAGE	
Dimensions	10x20x8 cm	20x20x8 cm
Nombre de produits / palette	320 unités	200 unités
Nombre de m ² / palette	6,4 m ²	8 m ²
Poids brut / palette	1 040 kg	1 300 kg
Codes articles	GRIS	Sur demande
	BLANC	Sur demande

Coloris disponibles

Autres coloris éventuellement disponibles à la demande



Blanc*



Gris



Gris clair



Beige foncé



Beige clair



Nous recommandons l'usage des pavés blancs, favorisant la réflexion de la chaleur. La finition du pavé blanc met en valeur les granulats de quartz et les coquilles Saint Jacques concassées.



Les pavés gris sont recommandés pour la réalisation de zones de séparation. Son utilisation sur une grande surface peut accentuer la visibilité de phénomène d'efflorescence naturel (voir paragraphe entretien et exploitation).



La finition du pavé gris clair met en valeur la coquille Saint Jacques composant ce pavé.



Produit à albédo élevé voir p7

www.alkern.fr

15