



## DESCRIPTION

Cluny prend à la pierre naturelle ses bords irréguliers et nous plonge dans le charme de notre enfance et des maisons de famille. Les dalles sont douces au pied et ne retiennent pas la chaleur.

### LES + PRODUITS :

- Résistant au gel
- Antidérapant
- Durabilité améliorée (hydrofuge de masse)
- Large gamme d'accessoires assortis
- Disponible en kits margelles de piscine



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

### DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

**Dalles monoformats :** 50 x 50 cm  
**Dallages multiformats :** 28,5 x 28,5 cm / 28,5 x 43 cm / 43 x 43 cm / 57,5 x 43 cm  
**Épaisseur :** 2,5 cm  
**Margelles plates assorties :** 50 x 32 - ép. 3,5 cm (angles disponibles)  
**Tolérance maximale sur l'épaisseur :** ± 3 mm en moyenne  
**Tolérances maximales pour la longueur et largeur :** ± 5 mm en moyenne

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

**Résistance aux agressions climatiques :** Gel / dégel (sans sels)  
**Absorption d'eau :** ≤ 6 %  
**Résistance à l'abrasion :**  
 - Essai d'abrasion au disque large : classe U3  
**Longueur de l'empreinte :** ≤ 23 mm  
**Résistance à la glissance :**  
 - Pour les dalles : essai avec le pendule SRT  
 - Pour les margelles : essai au plan incliné (Selon l'annexe E de EN 13451-1 > 18°)  
**Résistance au poinçonnement :**  
 - Classe P3 : classe U3 + charge de rupture satisfaisant la classe d'épaisseur concernée (cf. tableau n° 1) + pas de dégradation après un choc dur


### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

**Résistance à la rupture en flexion :** ≥ 4 MPa  
**Charge de rupture minimale en flexion :** 2,5 kN (classe H2)


### CARROSSABLE :

**Non**, strictement réservé à un usage piétonnier

# COLORIS DISPONIBLES



Colombier



Gris perle

**Processus  
Color +**

Chaque dalle dans son coloris gris, bénéficie d'un processus de fabrication particulier destiné à fixer la couleur pour en préserver la durabilité, la profondeur et l'uniformité.

**PROTECTION DE SURFACE REQUISE APRÈS LA POSE**

## POSE DES DALLES

Pose collée


Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



## POSE DES MARGELLES

Pose collée

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



## CONDITIONNEMENT

### DALLES CLUNY

Désignation	Poids kg / m <sup>2</sup>	Conditionnement		Coloris	Code article
		m <sup>2</sup>	Unité		
Dallage multiformats 4 formats - ép. 2,5 cm	58	11,46	84 dont 26 en 28,5 x 28,5 cm, 34 en 28,5 x 43 cm, 12 en 43 x 43 cm, 12 en 57,5 x 43 cm	Colombier	310040
				Gris perle	310188
Dalle 50 x 50 cm - ép. 2,5 cm		9,6	48	Colombier	310252
				Gris perle	310282

## KITS MARGELLES DE PISCINE

### KITS MARGELLES DE PISCINE CLUNY

Désignation	Poids kg / unité	Conditionnement/ unité	Coloris	Code article
Kit margelles de piscine 3 x 6 m	549,8	36 margelles droites plates 4 angles rentrants 1 sac de mortier à joints 2 sacs de mortier colle	Colombier	313830
			Gris perle	313831
Kit margelles de piscine 3 x 7 m	596,6	40 margelles droites plates 4 angles rentrants 1 sac de mortier à joints 2 sacs de mortier colle	Colombier	313832
			Gris perle	313833
Kit margelles de piscine 4 x 8 m ou Couloir de nage 3 x 9 m	690,2	48 margelles droites plates 4 angles rentrants 1 sac de mortier à joints 2 sacs de mortier colle	Colombier	313713
			Gris perle	313714
Kit margelles de piscine 5 x 10 m	855,6	60 margelles droites plates 4 angles rentrants 1 sac de mortier à joints 3 sacs de mortier colle	Colombier	313715
			Gris perle	313716
Option escalier roman Non compatible avec couloir de nage 3 x 9 m Indissociable de la commande d'un kit	174,8	12 margelles courbes plates R150 1 sac de mortier colle 1 sac de mortier à joints	Colombier	313717
			Gris perle	313718

# ACCESSOIRES DE PISCINE

MARGELLES CLUNY				
Désignation	Poids kg / unité	Conditionnement / unité	Coloris	Code article
<b>Margelle plate</b> 50 cm - largeur 32 cm - ép. 3,5 cm	11,7	54	Colombier	310289
			Gris perle	310377
<b>Angle rentrant</b> 50 cm - largeur 32 cm - ép. 3,5 cm	13,4	1	Colombier	310760
			Gris perle	310844
<b>Angle sortant</b> 32 cm - largeur 32 cm - ép 3,5 cm	7,4		Colombier	311058
			Gris perle	311071
<b>Margelle courbe plate</b> Largeur 32 cm - R150 - ép 3,5 cm	10,4	13	Colombier	310659
			Gris perle	311016

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

**Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.**

Pour tous les produits béton qui présentent des nuancages de couleur : afin que ces nuancages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

## ENTRETIEN

Le béton est un matériau qui vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement.

Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre, sec, dégraissé, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Un test préalable doit être effectué sur produit non posé afin de vérifier la compatibilité de la protection de surface avec la porosité du béton et s'assurer du rendu final.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

