



## DESCRIPTION

Le parement Marbre reproduit avec subtilité la minéralité et la complexité du relief du marbre afin d'apporter cachet et authenticité aux intérieurs. Pour une ambiance zen et graphique.

### LES + PRODUITS

- Facilité de pose



Utilisation  
intérieure



DALLAGES POUR SOLS,  
ABORDS DE PISCINE  
ET PAREMENTS MURAUX



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillage visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

### DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

**Parement monoformat :** 50 x 14 cm

**Épaisseur :** 1,5 cm à 2 cm

**Tolérance sur l'épaisseur :**  $\pm 3$  mm en moyenne

**Tolérances maximales pour la longueur et largeur :**  $\pm 5$  mm en moyenne

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

**Absorption d'eau :**  $\leq 6$  %

### UTILISATION :

Intérieure

## COLORIS DISPONIBLES



Gris




Ton pierre

## POSE DES PAREMENTS

### Pose collée

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



## CONDITIONNEMENT

PAREMENTS MARBRE				
Désignation	Poids	Condit.	Coloris	Code article
<b>Parement</b> 50 x 14 cm - Épaisseur : 1,5 cm à 2 cm 9 éléments par pack Packs de 0,63 m <sup>2</sup>	35 kg / m <sup>2</sup>	30,24 m <sup>2</sup> soit 48 packs	Ton pierre	360026
			Gris	360080

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

**Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.**

Pour tous les produits béton qui présentent des nuançages de couleur : afin que ces nuançages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

## ENTRETIEN

Le béton est un matériau qui vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement.

Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre, sec, dégraissé, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Un test préalable doit être effectué sur produit non posé afin de vérifier la compatibilité de la protection de surface avec la porosité du béton et s'assurer du rendu final.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

