



## DESCRIPTION

Une dalle en pierre reconstituée qui amène charme et luminosité sur votre terrasse. Le style est naturel, l'effet est durable et de qualité.

### LES + PRODUITS :

- S'adapte à tous les styles de réalisations
- Résistant au gel
- Antidérapant



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

### DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

**Dalle monoformat :** 50 x 50 cm  
**Dallage multiformats :** 30 x 50 cm / 50 x 50 cm / 50 x 70 cm  
**Épaisseur :** 2,5 cm  
**Tolérance maximale sur l'épaisseur :** ± 3 mm  
**Tolérances maximales pour la longueur et largeur :** ± 5 mm

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

**Résistance aux agressions climatiques :** Gel / dégel (sans sels)  
**Absorption d'eau :** ≤ 6 %  
**Résistance à l'abrasion :**  
- Essai d'abrasion au disque large : classe U4  
**Longueur de l'empreinte :** ≤ 21 mm  
**Résistance à la glissance :**  
- Essai avec le pendule SRT  
**Résistance au poinçonnement :**  
- Classe P4 : classe U4 + charge de rupture ≥ 2,5 kN et pas de dégradation après trois chocs durs successifs

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

**Résistance à la rupture en flexion :** ≥ 4 MPa  
**Charge de rupture minimale en flexion :** 2,5 kN (classe H2)

### CARROSSABLE :

**Non,** strictement réservé à un usage piétonnier

## COLORIS DISPONIBLES



Ton pierre



Gris\*

## POSE

Pose collée

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



\* le coloris peut varier selon la région (nous consulter)

### Processus Color +

Chaque dalle dans son coloris gris, bénéficie d'un processus de fabrication particulier destiné à fixer la couleur pour en préserver la durabilité, la profondeur et l'uniformité.

PROTECTION DE SURFACE REQUISE APRÈS LA POSE

## CONDITIONNEMENT

DALLE SÉLÉNA					
Désignation	Poids kg/ m <sup>2</sup>	Conditionnement		Coloris	Code article
		m <sup>2</sup>	Un		
<b>Dalle</b> 50 x 50 cm - ép. 2.5 cm	58	12	48	Ton pierre nuancé	310047
				Gris	310166
<b>Dallage multiformats</b> 30 x 50 cm / 50 x 50 cm / 50 x 70 cm - ép. 2.5 cm		12	Variable	Ton pierre nuancé	310053
				Gris	310125

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

**Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.**

Pour tous les produits béton qui présentent des nuancages de couleur : afin que ces nuancages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

## ENTRETIEN

Le béton vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement.

Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre et sec, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

