

# SYSTEME DE NETTOYAGE INTENSIF



Détergent sans acide pour tâches tenaces foncées et salissures organiques  
Produit n° : **340505**

## Propriétés :

- Destiné à des revêtements extérieurs
- Auto-nettoyant : ne nécessite ni frottement ni brossage
- Adapté aux produits traités

## Application:

Destiné à toutes les surfaces naturelles, en béton, et en brique silico-calcaire.  
Le SYSTEME DE NETTOYAGE INTENSIF est strictement réservé aux surfaces extérieures.

SYSTEME DE NETTOYAGE INTENSIF retire automatiquement les tâches tenaces foncées et salissures de toute sorte. Grâce à sa formulation sans acide à base de la chlorure active, même les surfaces sensibles peuvent être nettoyées. Après avoir traité la surface avec le SYSTEME DE NETTOYAGE INTENSIF, celle-ci est protégée des nouvelles salissures pour plusieurs mois.

Selon le niveau de salissure, SYSTEME DE NETTOYAGE INTENSIF est utilisé avec de l'eau pour un facteur de dilution de 1 : 3 à 1 : 10. Pour les salissures profondément marquées, SYSTEME DE NETTOYAGE INTENSIF peut être utilisé pur.

SYSTEME DE NETTOYAGE INTENSIF doit être appliqué généreusement avec un pulvérisateur de jardin sur surface sèche et, si nécessaire, l'application peut être facilitée à l'aide d'une brosse pour une meilleure répartition sur l'ensemble de la surface. Rincer à l'eau claire après un temps de réaction du produit de 15 à 30 minutes.

L'opération peut être répétée autant de fois que nécessaire.

## Composition :

- Eau de javel : < 5%,
- Tensioactifs non-ioniques : < 5%,
- Acide phosphonique : < 5%.

Toujours réaliser un test préliminaire sur une partie discrète de la surface afin de s'assurer que la teinte de la surface à traiter ne sera pas altérée, et de la quantité nécessaire.

## Quantité d'application :

Dosage : 150 à 300 g/m<sup>2</sup>.

La quantité de produit utilisée dépend de la tâche à traiter, et est variable d'un cas à l'autre.  
L'application peut être répétée aussi souvent que nécessaire jusqu'à un nettoyage optimal de la surface.

Le produit possède une excellente compatibilité avec la plupart des matériaux. Sur les revêtements sensibles, vérifier la compatibilité du produit sur une surface peu visible.

Sous forme concentrée, SYSTEME DE NETTOYAGE INTENSIF attaque les traitements de surfaces après 15 min de temps de réaction. Si des surfaces traitées sont à nettoyer, utiliser le produit dilué dans de l'eau pour un facteur de dilution de 1 : 3 à 1 : 5, associé à un temps de réaction maximum de 10 min. Un test préliminaire doit impérativement être réalisé avant application sur l'intégralité de la surface.

## Spécifications:

Apparence : liquide.

Couleur : incolore.

Densité: 1,09 ± 0,02 g/ml.

## Stockage :

Protéger contre le froid et la poussière. Dans des conditions normales de stockage (bidon fermé, 20°C), la durée de conservation minimale est de 24 mois.

**Conditionnement :**

Bidon de 5 kg.

**Règles de sécurité :**

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.

Le produit doit être utilisé nécessairement avec des gants de protection adaptés (EN 374) et des lunettes de protection adaptées (EN 166).

Mélangés à des détergents acides, les détergents à base de chlore forment du gaz chloré hautement toxique : ne pas mélanger avec d'autres produits. Le produit n'est pas adapté à un usage intérieur.

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement à l'eau savonneuse.

Ne pas jeter avec les ordures ménagères ! Jeter les restes de produit dans un container pour déchets dangereux ou le déposer dans un point de collecte adapté.

Empêcher tout déversement du produit dans un système de drainage, dans un cours d'eau, ou dans le sol.

L'utilisateur doit considérer cette information comme nos recommandations pour l'application de nos produits. Avant usage, nous recommandons fortement d'effectuer un test préalable sur une partie discrète de la surface à traiter afin de s'assurer du résultat et d'éviter tout désordre dû à une incompatibilité du produit.

**Assistance:**

Pour toute question liée à l'utilisation de ce produit, merci d'adresser votre demande à :

BPB Beton- und Prüftechnik Blomberg GmbH & CO. KG

Nederlandstrabe 11

D – 32825 Blomberg

GERMANY

Tél : 0 52 35 / 99 45 9-0

Mail : kontakt@bpb-info.de

**Usage industriel :**

Fréquence recommandée et durée d'utilisation :

- 6h par jour.
- 5 jours par semaine.

**Usage commercial :**

Fréquence recommandée et durée d'utilisation :

- 1h par jour.
- 5 jours par semaine.

**Usage des consommateurs :**

Fréquence recommandée et durée d'utilisation :

- Quantité utilisée par opération de nettoyage : 0,5 L.
- Fréquence d'utilisation : 1 fois par jour.
- Durée d'utilisation : < 30 min par jour.