

## Rapport d'essais / *Test report* N° MT 25-0011-0047\_V1

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale. *The reproduction of this test report is only authorized in its integral form.*

Produit / *Sample* : Table béton, 198 x 115,5 x 77,5cm – Référence / *Reference* : EQUINOX  
Champs sur Marne, le 21/05/2025  
**ALKERN HARNES**  
**Rue André Bigotte ZI Parc de la Motte au Bois**  
**62440 HARNES**  
**FRANCE**

Ce document comporte 7 pages de rapport d'essais et 2 annexes  
*This document includes 7 test report pages and 2 annexes*

### RAPPORT D'ESSAIS / *TEST REPORT* N° MT 25-0011-0047\_V1

Table - NFEN581-3 - Usage collectif

Produit / *Sample* : Table béton, 198 x 115,5 x 77,5cm – Référence / *Reference* : EQUINOX

Technicien d'essais

HAMILA Bilel (MECANIQUE)

Responsable Technique compétence Tables, Sièges,  
Rangements

WILQUIN François



Les résultats mentionnés dans ce rapport d'essais ne sont applicables qu'à l'échantillon soumis au laboratoire et tel qu'il est décrit dans le présent document. Les échantillons essayés sont à la disposition du demandeur pendant 2 mois à dater de l'envoi du rapport d'essais. Passé ce délai, ils ne pourront en aucun cas être réclamés.

Toute communication relative aux résultats des prestations d'essais de FCBA est soumise aux termes de l'article 14 des Conditions Générales de Vente.

L'accréditation Cofrac Essais atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les essais couverts par l'accréditation.

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses.

Seule la version en langue française fait foi.

*The test results listed in this test report refer only to the sample submitted to the laboratory and such as described in this document.*

*The samples tested may be reclaimed by the Company which requested the tests within a 2-month period from the date of dispatch of the test report. After this period, the Company will no longer be allowed to reclaim the samples.*

*Any communication of the FCBA test results is subject to the terms of Article 14 of the FCBA General Terms and Conditions of Sales.*

*The COFRAC accreditation attests only the technical competence of the laboratories for the tests covered by the accreditation.*

*The COFRAC signed the multilateral agreement of the EA (European cooperation for Accreditation) and of the ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) acknowledging the equivalence of the test or analysis reports.*

*The French version of this report shall prevail.*

**Siège social**  
10, rue Galilée  
77420 Champs-sur-Marne  
Tél +33 (0)1 72 84 97 84  
[www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)

Siret 775 680 903 00132  
APE 7219Z  
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois – Construction, Ameublement

Produit / *Sample* : Table béton, 198 x 115,5 x 77,5cm - Référence / *Reference* : **EQUINOX**

Descriptif :

Table en béton.

Le dessus n'est fixé que par deux tiges, en raison d'un décalage entre les tiges et les trous de fixation du support.

Dimensions hors tout (L x P x H) : 1968 x 1145 x 775 mm.



Observations / *Remarks* :

Essais complets et analyse produit suivant devis AME 24-1114-FW.

Full tests and product analysis according to quotation AME 24-1114-FW.

Date réception échantillon / *Date of sample receipt* :

05/05/2025

Date de début des essais / *Start date of the test* :

15/05/2025

Echantillonnage fait par le demandeur / *Sampling carried out by the applicant*

Dérogation-Ecart / *Test exception - Difference* :

Les conditions ambiantes spécifiées ont été respectées ; dans le cas contraire, les écarts sont mentionnés sur l'essai concerné.

*The specified atmospheric conditions have been met; otherwise, the differences are mentioned in the test concerned.*

Produit / *Sample* : Table béton, 198 x 115,5 x 77,5cm - Référence / *Reference* : EQUINOX

## Synthèse des résultats / *Summary of results*

 Méthodes d'essais / *Tests methods* :

NF EN 581-1:2017 Mobilier d'extérieur — Sièges et tables à usage domestique, collectif et de camping — Partie 1 : Exigences générales de sécurité

*NF EN 581-1:2017 Outdoor furniture — Seating and tables for camping, domestic and contract use — Part 1: General safety requirements*

NF EN 581-3:2017 Mobilier d'extérieur - Sièges et tables à usages collectif - Partie 3 : Exigences mécaniques de sécurité pour les tables EN 581-1:2017 Mobilier d'extérieur - Sièges et tables à usage collectif - Partie 1 : Exigences générales de sécurité

*NF EN 581-3:2017 Outdoor furniture - Seating and tables for contract use - Part 3 : Mechanical safety, requirements for tables NF EN 581-1:2017 Outdoor furniture - Seating and tables for contract use - Part 1: General safety requirements*

NF EN 1730:2012 Ameublement - Tables - Méthodes d'essais pour la détermination de la stabilité, de la résistance et de la durabilité

*NF EN 1730:2012 Furniture - Tables - Test methods for the determination of stability, strength and durability*

Essais / <i>Tests</i>	Résultats / <i>Results</i>
T100) Critères de sécurité vis à vis de l'utilisateur - NF EN 581-1 <i>(T100) Safety requirements - EN 581-1</i>	Satisfaisant (Pass)
T41) Essai de solidité - charge du dessus - NF EN 581-3 - 5.2.1.1 / 5.2.1.2 <i>(T41) Vertical static load test on the table top - EN 581-3 - 5.2.1.1 / 5.2.1.2</i>	Satisfaisant (Pass)
T41) Essai de solidité - charge additionnelle du dessus - NF EN 581-3 - 5.2.1.3 <i>(T41) Additionnal vertical static load test on the table top - EN 581-3 - 5.2.1.3</i>	Satisfaisant (Pass)
T32) Essai de fatigue sous effort horizontal - NF EN 581-3 - 5.2.1.5 <i>(T32) Horizontal fatigue test - EN 581-3 - 5.2.1.5</i>	Satisfaisant (Pass)
T30) Stabilité sous effort vertical - NF EN 581-3 - 5.2.1.6 <i>(T30) Stability under vertical load - EN 581-3 - 5.2.1.6</i>	Satisfaisant (Pass)
T302) Stabilité des tables utilisables comme support de parasol - NF EN 581-3 - 5.2.1.8 <i>(T302) Stability of tables which are intended to support a parasol - EN 581-3 - 5.2.1.8</i>	Satisfaisant (Pass)
T103) Instructions d'utilisation et marquage - NF EN 581-3 - 6 <i>(T103) Use instructions and marking - EN 581-3 - 6</i>	Satisfaisant (Pass)

« Sauf mentions particulières ci-après, pour déclarer la conformité aux exigences, il n'a pas été tenu compte explicitement de l'incertitude associée au résultat »

*« To declare that a sample complies / does not comply with the specification of the test method, it was not taken into account the uncertainty of measurement »*

Produit / *Sample* : Table béton, 198 x 115,5 x 77,5cm - Référence / *Reference* : EQUINOX

**RESULTAT(S) D'ESSAI / *TEST RESULTS***

(T100) Critères de sécurité vis à vis de l'utilisateur - NF EN 581-1

*(T100) Safety requirements - EN 581-1*

		Résultat
Arêtes, angles, coins agressifs/ <i>sharp edges and corners</i>	<i>o/n</i>	NON
Risque coincement/ <i>risk of pinching</i>	<i>o/n</i>	NON
Risque pincement/ <i>risk of squeezing</i>	<i>o/n</i>	NON

**Commentaire / *Comment* :**

Les arêtes et les coins qui sont directement en contact avec l'utilisateur sont arrondis ou chanfreinés, et tous les autres bords accessibles lors de l'utilisation prévue sont exempts de bavures / Edges and corner which are directly in contact with the user are rounded or chamfered, and all other edges accessible during intended use are free from burrs and/or sharp edges.

Pas de trous entre 8 mm et 12 mm dans les composants tubulaires ou de trous dans les composants rigides accessibles d'une profondeur supérieure à 10 mm / no holes between 8 mm and 12 mm in tubular components or holes in rigid components accessible deeper than 10 mm

Pas de points de cisaillement et de compression / No shear and compression points.

En accord avec les exigences / Fulfill the requirements.

**Avis et interprétation / *Opinion and interpretation* :**

/

Date de début d'essai / Initial test date : 15/05/2025

Date de fin d'essai / Final test date : 15/05/2025

(T41) Essai de solidité - charge du dessus - NF EN 581-3 - 5.2.1.1 / 5.2.1.2

*(T41) Vertical static load test on the table top - EN 581-3 - 5.2.1.1 / 5.2.1.2*

		Résultat
Dégradation/ <i>failure</i>	<i>o/n</i>	NON
Perte de fonction/ <i>function impaired</i>	<i>o/n</i>	NON
Perte d'usage/ <i>loss of use</i>	<i>o/n</i>	NON

**Commentaire / *Comment* :**

Effort appliqué : 1000 N / Effort applied: 1000 N

Après 3 x 10 cycles / After 3 x 10 cycles :

Pas de dégradation apparente pouvant nuire à la sécurité de l'utilisateur. / No apparent damage being able to harm the safety of the user.

En accord avec les exigences / Fulfill the requirements.

**Avis et interprétation / *Opinion and interpretation* :**

/

Date de début d'essai / Initial test date : 15/05/2025

Date de fin d'essai / Final test date : 15/05/2025

Produit / *Sample* : Table béton, 198 x 115,5 x 77,5cm - Référence / *Reference* : **EQUINOX**

(T41) Essai de solidité - charge additionnelle du dessus - NF EN 581-3 - 5.2.1.3

*(T41) Additional vertical static load test on the table top - EN 581-3 - 5.2.1.3*

		Résultat
Dégradation/ <i>failure</i>	<i>o/n</i>	NON
Perte de fonction/ <i>function impaired</i>	<i>o/n</i>	NON
Perte d'usage/ <i>loss of use</i>	<i>o/n</i>	NON

**Commentaire / Comment :**

Effort appliqué : 2 x 1000 N / Effort applied: 2 x 1000 N

Après 10 cycles / After 10 cycles :

Pas de dégradation apparente pouvant nuire à la sécurité de l'utilisateur. / No apparent damage being able to harm the safety of the user.

En accord avec les exigences / Fulfill the requirements.

**Avis et interprétation / Opinion and interpretation :**

/

Date de début d'essai / Initial test date : 15/05/2025

Date de fin d'essai / Final test date : 15/05/2025

(T32) Essai de fatigue sous effort horizontal - NF EN 581-3 - 5.2.1.5

*(T32) Horizontal fatigue test - EN 581-3 - 5.2.1.5*

		Résultat
Dégradation/ <i>failure</i>	<i>o/n</i>	NON
Perte de fonction/ <i>function impaired</i>	<i>o/n</i>	NON
Perte d'usage/ <i>loss of use</i>	<i>o/n</i>	NON

**Commentaire / Comment :**

Table chargée à 75 kg / Table loaded to 75 kg.

Effort appliqué : 300 N / Effort applied: 300 N

Après 20000 cycles / After 20000 cycles :

Pas de dégradation apparente pouvant nuire à la sécurité de l'utilisateur. / No apparent damage being able to harm the safety of the user.

En accord avec les exigences / Fulfill the requirements.

**Avis et interprétation / Opinion and interpretation :**

/

Date de début d'essai / Initial test date : 15/05/2025

Date de fin d'essai / Final test date : 20/05/2025

Produit / *Sample* : Table béton, 198 x 115,5 x 77,5cm - Référence / *Reference* : **EQUINOX**

(T30) Stabilité sous effort vertical - NF EN 581-3 - 5.2.1.6

*(T30) Stability under vertical load - EN 581-3 - 5.2.1.6*

		Résultat
Renversement/ <i>overturning</i>	<i>o/n</i>	NON
Soulèvement/ <i>lifting</i>	<i>o/n</i>	NON

**Commentaire / Comment :**

Pas de soulèvement ni de renversement sous effort vertical de 400 N / No lifting or overturning under a vertical load of 400 N.

En accord avec les exigences / Fulfill the requirements.

**Avis et interprétation / Opinion and interpretation :**

/

Date de début d'essai / Initial test date : 20/05/2025

Date de fin d'essai / Final test date : 20/05/2025

(T302) Stabilité des tables utilisables comme support de parasol - NF EN 581-3 - 5.2.1.8

*(T302) Stability of tables which are intended to support a parasol - EN 5813 - 5.2.1.8*

		Résultat
Renversement/ <i>overturning</i>	<i>o/n</i>	NON
Soulèvement/ <i>lifting</i>	<i>o/n</i>	NON

**Commentaire / Comment :**

Après essai :

Pas de dégradation apparente pouvant nuire à la sécurité de l'utilisateur. / No apparent damage being able to harm the safety of the user.

En accord avec les exigences / Fulfill the requirements.

**Avis et interprétation / Opinion and interpretation :**

/

Date de début d'essai / Initial test date : 20/05/2025

Date de fin d'essai / Final test date : 20/05/2025

Produit / *Sample* : Table béton, 198 x 115,5 x 77,5cm - Référence / *Reference* : **EQUINOX**

(T103) Instructions d'utilisation et marquage - NF EN 581-3 - 6

*(T103) Use instructions and marking - EN 581-3 - 6*

		Résultat
Marquage produit conforme/ <i>compliance of product marking</i>	<i>o/n</i>	OUI
Instructions correctes/ <i>correct instructions</i>	<i>o/n</i>	OUI

**Commentaire / Comment :**

En accord avec les exigences / Fulfill the requirements

Notice conforme / Compliant notice

**Avis et interprétation / *Opinion and interpretation* :**

/

Date de début d'essai / Initial test date : 20/05/2025

Date de fin d'essai / Final test date : 20/05/2025

Fin des résultats

Produit / *Sample* : Table béton, 198 x 115,5 x 77,5cm - Référence / *Reference* : EQUINOX

## ANNEXE 1

### Description des essais / *Test method description*

#### Frais de prise en charge (par heure) / *Administrative charge (per hour)*

#### (T100) Critères de sécurité vis à vis de l'utilisateur - NF EN 581-1 / (T100) Safety requirements - EN 581-1

Examens en situation d'utilisation, visuels, au toucher et mesures

##### Angles et arêtes

Sur toutes les parties naturellement en contact avec l'utilisateur, les angles et arêtes doivent être arrondis, chanfreinés ou protégés de quelque manière.  
Toutes les autres parties accessibles doivent être conçues de telle sorte qu'elles ne présentent aucun risque de blessure.

Aucune partie de la structure auscultée ne doit pouvoir se désolidariser inopinément.

Toutes les parties qui sont lubrifiées doivent être conçues de manière à éviter tout risque de taches de graisse.

##### Ouvertures accessibles de manière externe

Il ne doit pas y avoir de tube à extrémité ouverte avec un diamètre compris entre 7 et 12mm, ainsi qu'avec une profondeur supérieure à 10mm.

Le bas des piètement tubulaires en contact avec le sol doit être bouché. Cependant, des trous dans le système de fermeture sont autorisés (si non compris entre 7 et 12mm).

##### Points de cisaillement et de pincement

Des points de cisaillement et de pincement existent si la distance entre deux éléments voisins et accessibles peut être comprise entre 7 et 18 mm.

Il ne doit pas y avoir de points de cisaillement et de pincement accessibles créés par des parties de meuble actionnées mécaniquement, y compris des ressorts.

Il ne doit pas y avoir de points de cisaillement et de pincement accessibles, provoqués par des mouvements involontaires de parties de meuble créés par l'utilisateur dans le cadre normal d'utilisation.

Des points de cisaillement et de pincement ne doivent pas être créés par des actions et mouvements normaux comme le déplacement de la table ou le réglage des allonges.

Les points de cisaillement et de pincement inévitables créés uniquement lors de la mise en place ou du pliage du mobilier d'extérieur sont acceptables à condition que les arêtes des parties mobiles génératrice de ces points répondent aux critères définis pour les arêtes naturellement en contact avec l'utilisateur.

#### (T41) Essai de solidité - charge du dessus - NF EN 581-3 - 5.2.1.1 / 5.2.1.2 / (T41) Vertical static load test on the table top - EN 581-3 - 5.2.1.1 / 5.2.1.2

Produit / *Sample* : **Table béton, 198 x 115,5 x 77,5cm** - Référence / *Reference* : **EQUINOX**

La table est placée en position normale d'utilisation sur sol plan, horizontal et rigide.

On mesure la surface du plateau principal de la table.

Pour une surface  $>0,25\text{m}^2$  :

- Si la hauteur de la surface principale de la table  $>950\text{mm}$  :

On applique une force verticale vers le bas  $F_v$  de 1000N pendant 10s, au moyen du patin de charge en tout point du plateau susceptible d'induire une défaillance, mais pas à moins de 100 mm des bords.

- Si la hauteur de la surface principale de la table  $<950\text{mm}$  :

On applique une force verticale vers le bas  $F_v$  de 500N pendant 10s, au moyen du patin de charge en tout point du plateau susceptible d'induire une défaillance, mais pas à moins de 100 mm des bords.

Pour une surface  $<0,25\text{m}^2$  :

On applique une force verticale vers le bas  $F_v$  de 500N pendant 10s, au moyen du patin de charge en tout point du plateau susceptible d'induire une défaillance, mais pas à moins de 100 mm des bords.

Dans tous les cas, si la table a tendance à se renverser, on déplace progressivement le point d'application de la force vers le centre de la table jusqu'à que cette tendance cesse. (Au maximum à 4 points différents).

On répète l'opération 10 fois pour chaque cas de figure.

A l'issue de l'essai, on doit constater :

- Aucune rupture d'éléments, d'assemblages ou de composants ;
- Qu'aucun assemblage normalement rigide ne se desserre ;
- Que la table remplisse ses fonctions une fois la charge enlevée.

#### **(T41) Essai de solidité - charge additionnelle du dessus - NF EN 581-3 - 5.2.1.3 / (T41) Additional vertical static load test on the table top - EN 581-3 - 5.2.1.3**

L'essai est à réaliser uniquement pour les tables dont les surfaces principales  $>1600\text{mm}$

La table est placée en position normale d'utilisation sur sol plan, horizontal et rigide.

On applique simultanément deux forces verticales vers le bas de 1000N pendant 10s au moyen du patin de charge en des points positionnés sur l'axe longitudinal du plateau de table, à 400 mm de chaque côté de l'axe transversal.

On répète l'opération 10 fois.

Exigences :

A l'issue de l'essai, on doit constater :

- Aucune rupture d'éléments, d'assemblages ou de composants ;
- Qu'aucun assemblage normalement rigide ne se desserre ;
- Que la table remplisse ses fonctions une fois la charge enlevée.

#### **(T411) Essai de solidité - charge des rallonges - NF EN 581-3 - 5.2.1.4 / (T411) Vertical static load test on end extensions - EN 581-3 - 5.2.1.4**

L'essai est à réaliser uniquement sur les tables possédant une rallonge en bout.

La table est en position normale d'utilisation sur sol plan et horizontal, allonges tirées (table chargée uniquement pour éviter le basculement).

On applique une force verticale vers le bas  $F_v$  de 300N au moyen du patin de charge en tout point de la surface auxiliaire susceptible d'induire une défaillance, mais pas à moins de 100 mm des bords.

Si l'article a tendance à se renverser, on charge progressivement le plateau principal de la table pour éviter

Produit / *Sample* : **Table béton, 198 x 115,5 x 77,5cm** - Référence / *Reference* : **EQUINOX**

le renversement.

S'il existe plusieurs points de ce type, l'essai est répété sur au plus 2 points différents.

On répète l'opération 10 fois.

Exigences :

A l'issue de l'essai, on doit constater :

- Aucune rupture d'éléments, d'assemblages ou de composants ;
- Qu'aucun assemblage normalement rigide ne se desserre ;
- Que la table remplisse ses fonctions une fois la charge enlevée.

### **(T32) Essai de fatigue sous effort horizontal - NF EN 581-3 - 5.2.1.5 / (T32) Horizontal fatigue test - EN 581-3 - 5.2.1.5**

Table est disposé dans sa configuration normale d'utilisation sur sol plan et horizontal, pieds maintenus pour éviter tout glissement. Les tables dont les allonges sont insérées au centre doivent être soumises à essai dans la configuration déployée.

Une masse de 50kg est placée sur le plateau de la table sur une surface de  $(300 \pm 50)$  mm  $\times$   $(300 \pm 50)$  mm, ou un diamètre de  $(300 \pm 50)$  mm, au point le plus susceptible d'empêcher le soulèvement de la table par rapport au sol.

Pour les tables rectangulaires :

On applique alternativement deux forces horizontales de 3000N au niveau du plateau de table au moyen de deux patins de charge, l'une à une extrémité de la table à 50 mm d'un angle/bord, et l'autre à l'extrémité/au bord opposé(e).

On répète l'opération sur les autres positions de coin

L'essai peut être réalisé selon un cycle en un seul temps, ou selon un cycle en deux temps.

Pour les tables à plateau circulaire ou ovale :

On applique alternativement deux forces horizontales de 300N au niveau de l'axe longitudinal. La 2nd direction de l'effort doit correspondre à une ligne perpendiculaire à la 1ère direction et située à 50 mm du bord extérieur de la table

Pour les tables munies d'un socle triangulaire ou de trois pieds :

On applique alternativement deux forces horizontales de 300N perpendiculairement à un côté du socle ou à la ligne reliant deux pieds et passant par le troisième angle du socle ou le troisième pied. La 2nd direction de l'effort doit être parallèle à un côté du socle ou parallèle à la ligne reliant deux pieds.

Dans chacun des cas de figure, on répète l'opération sur 20000 cycles

Si la table chargée bascule lors de l'application d'un effort dans une direction alors l'effort d'application pour cette direction est réduit et la valeur de l'effort appliqué est à reporter dans le rapport

Exigences :

A l'issue de l'essai, on doit constater :

- Aucune rupture d'éléments, d'assemblages ou de composants ;
- Qu'aucun assemblage normalement rigide ne se desserre ;
- Que la table remplisse ses fonctions une fois la charge enlevée.

### **(T30) Stabilité sous effort vertical - NF EN 581-3 - 5.2.1.6 / (T30) Stability under vertical load - EN 581-3 - 5.2.1.6**

La table est placée en position normale d'utilisation sur sol plan, horizontal et rigide.

Produit / *Sample* : **Table béton, 198 x 115,5 x 77,5cm** - Référence / *Reference* : **EQUINOX**

La table doit être réglée à la hauteur la plus susceptible de provoquer le renversement

Le plateau de table n'est pas chargé.

On mesure la plus grande longueur du plateau de la table.

Pour les meubles dont la hauteur est inférieure à 950mm :

On applique à 50 mm du bord extérieur du plateau une charge verticale comprise entre 200 et 400N, dépendante de la longueur mesurée, sur le côté où la charge est la plus susceptible de provoquer le renversement, et aussi loin que possible des supports.

Lorsqu'il existe plusieurs positions susceptibles de provoquer le renversement, répéter l'essai à chaque position.

Pour les meubles dont la hauteur peut-être supérieur à 950mm :

On applique à 50 mm du bord extérieur du plateau une charge verticale comprise entre 100 et 200N, dépendante de la longueur mesurée, sur le côté où la charge est la plus susceptible de provoquer le renversement, et aussi loin que possible des supports. .

Lorsqu'il existe plusieurs positions susceptibles de provoquer le renversement, on répète l'essai à chaque position.

Les tables dont la hauteur peut être réglée au-dessus et en dessous de 950 mm doivent être soumises aux 2 cas de figure, dans la position adéquate.

Exigence : La table ne doit pas se renverser.

### **(T30) Stabilité sous effort vertical tables munies de rallonge - NF EN 581-3 - 5.2.1.7 / (T30) Stabilité sous effort vertical tables munies de rallonge - NF EN 581-3 - 5.2.1.7**

On charge les éléments extractibles à 0,5 kg/dm<sup>3</sup>.

Les éléments extractibles qui ne sont pas munis de verrouillage sont ouverts selon la combinaison la plus défavorable.

Dans le cas des éléments extractibles avec verrouillage, les deux éléments extractibles portant la charge la plus lourde sont ouverts sans désactiver le verrouillage. Si un dispositif de verrouillage empêche d'ouvrir deux éléments extractibles simultanément, celui qui porte la charge la plus lourde est ouvert.

On mesure la plus grande longueur du plateau de la table.

On applique, au moyen d'un patin de charge et à 50mm du bord, un effort vertical vers le bas, compris entre 200 et 400N dépendant de la longueur de la table mesurée, au centre avant de la table

Exigence : La table ne doit pas se renverser.

### **(T302) Stabilité des tables utilisables comme support de parasol - NF EN 581-3 - 5.2.1.8 / (T302) Stability of tables which are intended to support a parasol - EN 5813 - 5.2.1.8**

La table est placée en position normale d'utilisation sur sol plan, horizontal et rigide. Les pieds sont maintenus pour éviter tout glissement.

Dans le dispositif destiné à tenir le parasol, on place un tube en acier de diamètre 18 mm et d'épaisseur 1,5 mm. A une hauteur de 2200 mm par rapport au sol, on applique un effort horizontal de 30 N.

Exigence : La table ne doit pas se renverser.

### **(T103) Instructions d'utilisation et marquage - NF EN 581-3 - 6 / (T103) Use instructions and**

Produit / *Sample* : **Table béton, 198 x 115,5 x 77,5cm** - Référence / *Reference* : **EQUINOX**

**marking - EN 581-3 - 6**

Les instructions d'utilisation doivent être disponibles dans la langue du pays dans lequel elles seront disponibles pour l'utilisateur final. Elles doivent comprendre au moins les éléments suivants :

1. a. des informations relatives à l'usage prévu ;
2. b. des instructions d'utilisation des mécanismes de réglage ;
3. c. des instructions d'entretien et de nettoyage de la table.

Produit / *Sample* : Table béton, 198 x 115,5 x 77,5cm - Référence / *Reference* : EQUINOX

## ANNEXE 2

Photos / *Pictures*



Produit / *Sample* : Table béton, 198 x 115,5 x 77,5cm - Référence / *Reference* : EQUINOX

