ALKERN

Déclaration des Performances
N° 02 04 05 02 005 2 000001 1017

1 **Code d'identification unique du produit type :**
ALKERCOL S

2 **Usages prévus :**
Mortier performanciel de joints minces (T) destiné à être utilisé dans des constructions extérieures soumises à des exigences structurelles.

3 **Fabricant :** ALKERN – rue André Bigotte – 62240 HARNES

4 **Mandataire** : non applicable

5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+

6 **Norme harmonisée :** EN 998-2: 2016
Organisme notifié : n°0679 CSTB

7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	M 10
Résistance initiale au cisaillement	≥ 0,3 N /mm² (valeur tabulée)
Teneur en chlorures	≤ 0.1%
Réaction au feu	NPD
Absorption d'eau	< 0,05 kg /(m^2.$min^{0.5}$)
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	5/20 (valeur tabulée)
Conductivité thermique	($\lambda_{10, sec}$) 0,49 W/mK (valeur tabulée ; P = 90%)
Durabilité : résistance au gel/dégel	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : JANIN Xavier, Directeur Général
A HARNES, le 23/07/2025 Signature