



QUADRO'



La combinaison parfaite entre esthétique et fort pouvoir drainant

- De forme carrée, la dalle Quadro' peut être végétalisée ou engravillonnée.
- Le design original des dalles Quadro' permet de maximiser les surfaces végétalisées (75%) et ainsi accroître la végétalisation des espaces urbains.



QUADRO'

Résistance mécanique

- Répond aux prescriptions techniques «produits en béton» pour pavages drainants (PT126) : classe BC3
- Classe d'appellation : D1-D2-D3R-D5P au sens du référentiel de certification NF187 (selon rapport du CERIB n°049769-A), Véhicules de charge par roue < 25 kN et Circulation occasionnelle et à vitesse réduite


Perméabilité

Coefficients de perméabilité mesurés par le **CERIB** (selon rapport n°049769-A) selon le protocole du référentiel technique 353 EV2 :

QUADRO' - avec mélange terre-sable :

$$K = \begin{cases} 1,94 \cdot 10^{-4} \text{ m/s} \\ 1\,940 \text{ l/s/ha} \\ 11,64 \text{ l/min/m}^2 \end{cases}$$

Rapport du CERIB n°051615-A



DÉCOUVREZ
La dalle Quadro'
en images



Caractéristiques

	QUADRO'
Dimensions	40x40x10 cm
Nombre de produits / m ²	6,25
Poids / produit	12,5 kg
Poids / m ²	119 kg
% de vide	40%
Volume de vide	47 L/m ²

Données environnementales (empreinte carbone)


Valeurs sans remplissage 11,52 kg éq. CO₂ /m² (n° INIES 20250544048)
 Valeurs gravillons 12,30 kg éq. CO₂ /m² (n° INIES 20250544049)
 Valeurs mélange terre/sable 13,19 kg éq. CO₂ /m² (n° INIES 20250544050)
 FDES vérifiée et disponible sur le site www.inies.fr



Conditionnement

	QUADRO'
Nombre de produits / palette	60 unités
Nombre de m ² / palette	9,6 m ²
Poids brut / palette	1 140 kg
Code article	350225

Coloris
disponible



Gris