



**NOUVEAUTÉ**  
**LINOGREEN®**



**Une nouvelle dalle**  
**au format linéaire et moderne**

- Une dalle en format de barrette qui peut être végétalisée ou engravillonnée grâce à une **surface de remplissage de plus de 40%**.
- Cette dalle peut notamment être utilisée dans vos aménagements de parking.



**LINOGREEN®**

**Résistance mécanique**

- Répond aux prescriptions techniques « produits en béton » pour pavages drainants (PTV126) : classe BC5
- Classe d'appellation : D1-D2-D3R-D4R au sens du référentiel de certification NF187 (selon rapport n°057058-A du CERIB), Véhicules de charge par roue ≤ 65 kN et circulation occasionnelle à vitesse réduite

**Perméabilité**

Coefficients de perméabilité mesurés par le **CERIB** selon le protocole du référentiel technique 353 EV2 :

**LINOGREEN® - avec gravillons\* 2/4 :**



**K=**  $4,35 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}$   
 43 500 l/s/ha  
 261 l/min/m<sup>2</sup>  
 Rapport du CERIB n°055721-A


\* Dépourvus de fines

**LINOGREEN® - avec melange terre-sable :**



**K=**  $1,32 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$   
 1 320 l/s/ha  
 7,92 l/min/m<sup>2</sup>  
 Rapport du CERIB n°055721-A





## Caractéristiques

	LINOGREEN®
Dimensions	40x30x10 cm
Nombre de produits / m <sup>2</sup>	8,33
Poids / produit	21 kg
Poids / m <sup>2</sup>	175 kg
% de vide	20,70%
Volume de vide	24,70 L/m <sup>2</sup>

## Conditionnement

	LINOGREEN®
Nombre de produits / palette	84 unités
Nombre de m <sup>2</sup> / palette	10,08 m <sup>2</sup>
Poids brut / palette	1764 kg
Code article	350204

Fabriqué par Alkern VOR 

Coloris  
disponible



Gris