



Dalle ARDELIA (provenance usine de pleucadeuc)

DESCRIPTION

Ardelia est une dalle en pierre reconstituée à l'aspect schiste, fabriquée en France à partir de ressources locales. Certifiée NF 403, elle est résistante aux agressions climatiques (cycles de gel / dégel) et utilisable aussi bien en intérieur qu'en extérieur sur une terrasse ou une plage de piscine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Aspect : schiste

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2m de distance sous éclairage naturel.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Type de fabrication : mono béton

Résistance aux agressions climatiques : Gel/dégel, sans sel de déverglaçage

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Monoformat : 100 x 60 x 3,5 cm

Multiformat : 100 x 60 x 3,5 cm / 80 x 60 x 3,5 cm / 60 x 60 x 3,5 cm / 40 x 60 x 3,5 cm

Classe d'épaisseur : H3

Tolérances maximales pour la longueur et largeur : +/- 5 mm

Tolérances maximales pour l'épaisseur : +/- 3 mm

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :


Résistance à l'usure : U4

Résistance au poinçonnement : P4

CARROSSABLE :

Non (Strictement piétonnier)

COLORIS DISPONIBLES



Gris



Miel Clair

CONDITIONNEMENT

Désignation	Poids kg/m ²	Conditionnement		Code 2020	Code 2021	Coloris
		m ²	un			
Dallage en pack : 4 formats Ep 3,5 cm	82,5	11,04	31 dont 14u 40x60; 7u 60x60; 7u 80x60; 3u 100x60	239156	310131	Miel clair
				239157	310081	Gris
Dalle monoformat 100 x 60 x 3,5 cm	82,5	9,6	16	239185	310220	Miel clair
				239186	310111	Gris

POSE & PRÉCAUTION D'UTILISATION

- Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.
- Pour tous les produits béton qui présentent des nuancages de couleur : afin que ces nuancages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :
 - La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
 - Ne superposez jamais les palettes
 - Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
 - Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Produit :

- Conforme aux exigences du marquage CE
- Certifié NF (référentiel NF 403 - Dallages pour sols intérieurs et extérieurs et abords de piscine), attestation de droit d'usage NF disponible sur demande

