



DESCRIPTION

Ces dalles se posent en terrasse ou en abord de piscine pour une ambiance chaleureuse plutôt design.

LES + PRODUITS :

- Résistant au gel
- Antidérapant
- Disponible en kits margelles de piscine



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Dalles monoformats : 60 x 60 x 2,8 cm

Margelles droites plates : 74 x 30 x 3 cm (margelles courbes / angles disponibles)

Tolérance maximale sur l'épaisseur : ± 3 mm en moyenne

Tolérances maximales pour la longueur et largeur : ± 5 mm en moyenne

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Résistance aux agressions climatiques : Gel / dégel (sans sels)

Absorption d'eau : ≤ 6 %

Résistance à l'abrasion :

- Essai d'abrasion au disque large : classe U4

Longueur de l'empreinte : ≤ 21 mm

Résistance à la glissance :

- Pour les dalles : essai avec le pendule SRT.

- Pour les margelles : essai au plan incliné (Selon l'annexe E de EN 13451-1 > 18°)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Résistance à la rupture en flexion : ≥ 4 MPa

Charge de rupture minimale en flexion : 2,5 kN (classe H2)

CARROSSABLE :

Non, strictement réservé à un usage piétonnier

COLORIS DISPONIBLES



Gris

Miel

Taupe

Processus Color +

Chaque dalle dans son coloris gris, bénéficie d'un processus de fabrication particulier destiné à fixer la couleur pour en préserver la durabilité, la profondeur et l'uniformité.

PROTECTION DE SURFACE REQUISE APRÈS LA POSE

POSE DES DALLES

Pose collée

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



POSE DES MARGELLES

Pose collée

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



CONDITIONNEMENT

DALLES EXCELLENCE					
Désignation	Poids kg / m ²	Conditionnement		Coloris	Code article
		m ²	Un		
Dalle 60 x 60 x 2,8 cm	66 kg	12	33	Miel	310524
				Taupe	310541
				Gris	310346

KITS MARGELLES DE PISCINE

KITS MARGELLES DE PISCINE EXCELLENCE					
Désignation	Poids kg / unité	Condit. / unité		Coloris	Code article
Kit margelles de piscine 3 x 6 m	555	26 margelles droites plates 4 angles rentrants 1 sac de mortier à joints 2 sacs de mortier colle		Miel	313818
				Taupe	313819
				Gris	313820
Kit margelles de piscine 3 x 7 m	619	30 margelles droites plates 4 angles rentrants 1 sac de mortier à joints 2 sacs de mortier colle		Miel	313821
				Taupe	313822
				Gris	313823
Kit margelles de piscine 4 x 8 m ou couloir de nage 3 x 9 m	683	34 margelles droites plates 4 angles rentrants 1 sac de mortier à joints 2 sacs de mortier colle		Miel	313671
				Taupe	313672
				Gris	313673
Kit margelles de piscine 5 x 10 m	836	42 margelles droites plates 4 angles rentrants 1 sac de mortier à joints 3 sacs de mortier colle		Miel	313674
				Taupe	313675
				Gris	313676

GAMME DE MARGELLES

MARGELLES EXCELLENCE				
Désignation	Poids kg / unité	Conditionnement / unité	Coloris	Code article
Margelle droite plate 74 x 30 cm - ép. 3 cm	16		Miel	311593
Angle rentrant 49,8 x 30 cm - ép. 3 cm	15		Taupe	310789
Angle sortant 30 x 30 cm - ép. 3 cm	6	1	Gris	310871
Margelle courbe plate R 150 cm - ép. 3 cm 10 unités par 1/2 cercle	16		Miel	311551
			Taupe	311555
			Gris	311229
			Miel	311565
			Taupe	311569
			Gris	311559
			Miel	311579
			Taupe	310946
			Gris	311573

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuançages de couleur : afin que ces nuançages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

ENTRETIEN

Le béton est un matériau qui vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement.

Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre, sec, dégraissé, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Un test préalable doit être effectué sur produit non posé afin de vérifier la compatibilité de la protection de surface avec la porosité du béton et s'assurer du rendu final.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

