



DESCRIPTION

Disponible en 6 teintes et 2 formats, la dalle Infinito donne du caractère à vos extérieurs. Son effet dégradé dévoilera toute sa beauté avec les rayons du soleil.

LES + PRODUITS :

- Antidérapant
- Résistant au gel
- Durabilité améliorée (hydrofuge de masse)
- Pose facilitée grâce aux écarteurs pour des joints calibrés
- Entretien facile (eau et savon, pas de nettoyeur haute pression)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT :

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Dalles monoformats : 60 x 60 cm - ép. 4,4 cm / 100 x 100 cm - ép. 6 cm

Tolérance maximale pour l'épaisseur : ± 3 mm

Tolérances maximales pour la longueur et largeur : ± 2 mm pour 60 x 60 cm / ± 3 mm pour 100 x 100 cm

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Résistance aux agressions climatiques :

Absorption d'eau : ≤ 6 % en masse

Perte de masse à l'essai de gel/dégel :

- moyenne < 1,0 kg/m²

Résistance à l'abrasion :

- Essai Capon : Longueur de l'empreinte : < 23 mm pour 60 x 60 cm / < 20 mm pour 100 x 100 cm

Résistance à la glissance : de par leur nature, les dalles en béton Infinito présentent une résistance satisfaisante à la glissance


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Résistance à la rupture en flexion : 5 Mpa (avec minimum 4 MPa) en 60 x 60 cm / < 250 Mpa en 100 x 100 cm


CARROSSABLE :

NON, strictement réservé à un usage piétonnier

COLORIS DISPONIBLES




Light grey




Nuance light grey




Black



Medium grey



Tavo



Nuance greige

POSE

Pose sur sable,
gravillons et sur plots

Retrouvez les
informations de pose
en détail dans les
notices de pose.



CONDITIONNEMENT

DALLES INFINITO					
Désignation	Poids kg / m ²	Conditionnement		Coloris	Code article
		m ²	Un		
Dalle 60 x 60 x 4,4 cm	101	11,52	32	Black	312837
				Medium grey	312835
				Tavo	312637
				Nuance light grey	313889
				Nuance greige	313989
Dalle 100 x 100 x 6 cm	135	8	8	Light grey	313609
				Medium grey	313610
				Black	313611

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuancages de couleur : afin que ces nuancages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

ENTRETIEN

Le béton est un matériau qui vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement.

Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre, sec, dégraissé, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Un test préalable doit être effectué sur produit non posé afin de vérifier la compatibilité de la protection de surface avec la porosité du béton et s'assurer du rendu final.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

