



Dalle Luna (provenance Villereal pour les coloris blanc, gris, sable et Pleucadeuc pour les coloris gris et sable).

DESCRIPTION

Son léger relief et son aspect pierre très naturel apportent à votre piscine charme et élégance.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillage visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Absorption d'eau : $\leq 6\%$

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Monoformats : 50 x 50 x 2,3 cm / 60 x 40 x 2,5 cm

Margelles : 50 x 33 x 3 cm

Tolérances maximales pour la longueur et largeur : +/- 5 mm

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Résistance à la rupture par fendage : $\geq 2,5$ kN

CARROSSABLE :

Non, strictement réservé à un usage piétonnier

CONDITIONNEMENT

DALLES					
Dimensions (cm)	Poids / m ² en kg	Conditionnement		Coloris	Code 2021
		m ²	Un		
50 x 50 x 2,3 cm	53	23	92	Blanc	310192
				Gris	310098
				Sable	310151
60 x 40 x 2,5 cm	58	16,32	68	Blanc	310280
				Gris	310189
				Sable	310206

MARGELLES				
Dimensions (cm)	Poids / unité	Conditionnement / unité	Coloris	Code 2021
Margelles droites 50 x 33 x 3 cm	12	1	Blanc	310481
			Gris	310362
			Sable	310242
Angle rentrant 48 x 33 x 3 cm	15	1	Blanc	310898
			Gris	310834
			Sable	310698

COLORIS DISPONIBLES



Gris



Blanc



Sable

POSE

Pose collée obligatoire.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuancages de couleur : afin que ces nuancages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

TRAITEMENTS

Protection hydrofuge requise au moment de la pose. Effectuez un test préalable sur produit non posé afin de s'assurer de la compatibilité de l'hydrofuge avec la porosité du produit et le rendu final.