



DESCRIPTION

Les parements Ghisa apportent un esprit urbain et chic aux consonances industrielles, extrêmement tendances grâce à leur effet martelé, moderne, raffiné.

LES + PRODUITS

- Facilité de pose
- Assorti avec les dalles Ghisa
- Traitement de surface appliqué en usine (Anthracite oxydé uniquement)



Utilisation extérieure
(uniquement coloris Rouge nuancé)



Utilisation intérieure



FABRIQUÉ
EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Parement monoformat : 27,5 x 4 cm

Angle : 25,5 x 11 x 4 cm

Épaisseur : 1,8 cm

Tolérance maximale sur l'épaisseur : ± 3 mm en moyenne

Tolérances maximales pour la longueur et la largeur : ± 5 mm en moyenne

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Absorption d'eau : $\leq 6\%$ en masse

UTILISATION :

Intérieure et extérieure (uniquement pour le coloris Rouge nuancé)


COLORIS DISPONIBLES



Métal oxydé



Anthracite oxydé



Rouge nuancé

POSE DES PAREMENTS

Pose collée

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



CONDITIONNEMENT

PAREMENTS GHISA

Désignation	Poids	Condit.	Coloris	Code article
Parement 27,5 x 4 cm - Ép. 1,8 cm Caissettes de 0,5 m ²	36 kg/m ²	24 m ² soit 48 caissettes	Métal oxydé	360237
			Anthracite oxydé	360236
			Rouge nuancé	360257
Angle 25,5 x 11 x 4 cm - Ép. 1,8 cm Caissettes de 16 éléments Environ 22 éléments pour réaliser 1 ml (joints compris)	12,9 kg/un	16 un	Rouge nuancé	360260

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

ENTRETIEN

Le béton vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement. Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre et sec, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

