



Dalle Pierre du Lot (provenance Villeréal et Monteux pour dalles et margelles en coloris Ton pierre nuancé, Villeréal pour le coloris Gris)

DESCRIPTION

Le charme authentique d'une dalle texturée déclinée dans 2 coloris, pour plonger la terrasse et la piscine dans une ambiance chaleureuse et ensoleillée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillage visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Absorption d'eau : $\leq 6\%$

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Monoformats : 50 x 50 cm
Epaisseur : 3,5 ou 2,5 cm
Margelles : 50 x 30 x 3,5 cm
Tolérances maximales pour la longueur et largeur : +/- 5 mm

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Résistance à la rupture par fendage : $\geq 2,5$ kN

CARROSSABLE :

Non, strictement réservé à un usage piétonnier

CONDITIONNEMENT

DALLES					
Dimensions (cm)	Poids / m ² en kg	Conditionnement		Coloris	Code 2021
		m ²	Un		
50 x 50 x 3,5	76	15	60	Ton pierre nuancé	310147
				Gris	310267
50 x 50 x 2,5	59	22	88	Ton pierre nuancé	310031
				Gris	310229

MARGELLES					
Dimensions (cm)	Poids / unité	Conditionnement / unité	Coloris	Code 2021	
Margelle droite plate inclinée 50 x 35 Ép. 4,2 à 3,2 cm	16	60	Ton pierre nuancé	310096	
			Gris**	310383	
Angle rentrant plat 50 x 35 R 15	23	40	Ton pierre nuancé	310354	
			Gris**	310777	
Angle sortant plat 50 x 35 (départ droit pour escalier rectangulaire)	10,6	24	Ton pierre nuancé	311030	
			Gris**	313562	

** sur commande

Autres accessoires disponibles sur notre site internet www.alkern.fr

COLORIS DISPONIBLES



Gris
(sur commande)



Ton pierre nuancé

POSE

Pose sur sol drainant (sur sable ou gravillons) ou collée.
Pose collée obligatoire en épaisseur 2,5 cm.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuancages de couleur : afin que ces nuancages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

TRAITEMENTS

Protection hydrofuge requise au moment de la pose. Effectuez un test préalable sur produit non posé afin de s'assurer de la compatibilité de l'hydrofuge avec la porosité du produit et le rendu final.