



DALLE TEXTURÉE



DESCRIPTION

Avec leur léger relief et leurs tons tendance, les dalles texturées sublimeront tous les espaces extérieurs en apportant une touche élégante.

LES + PRODUITS :

- Antidérapant
- Résistant au gel



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT :

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Dalles monoformats : 50 x 50 x 4 cm (T7) / 50 x 50 x 5 cm (T11)

Tolérance maximale pour l'épaisseur : ± 3 mm

Tolérances maximales pour la longueur et largeur : ± 2 mm

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Résistance aux agressions climatiques : gel sévère et modéré, salage fréquent à très fréquent (classe B et D)

Absorption d'eau : $\leq 6\%$ en masse

Perte de masse à l'essai de gel/dégel :

- moyenne $\leq 1,0$ kg/m²
- résultats individuels $\leq 1,5$ kg/m²

Résistance à l'abrasion : classe H

Longueur de l'empreinte : ≤ 23 mm

Résistance à la glissance : de par leur nature, les dalles en béton Texturées présentent une résistance satisfaisante à la glissance

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Résistance à la rupture en flexion : ≥ 4 Mpa

Charge de rupture minimale en flexion :

- 7 kN (classe T7) / 11 kN (classe T11)

CARROSSABLE :

Pour les dalles d'épaisseur 4 cm : oui, par des véhicules légers (charge $< 0,9$ t par roue) si pose sur sable.

Pour les dalles d'épaisseur 5 cm : oui, par des véhicules de charge par roue $< 2,5$ t (circulation occasionnelle et à vitesse réduite) si pose sur sable

COLORIS DISPONIBLES



Urban



Dune

POSE

Pose sur sable et gravillons ou sur plots

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



CONDITIONNEMENT

DALLES TEXTURÉES					
Désignation	Poids / m ² en kg	Conditionnement		Coloris	Code article
		m ²	Un		
Dalle 50 x 50 cm - ép. 4 cm (Classe T7)	94	12,5	50	Urban	310046
				Dune	310137
Dalle 50 x 50 x 5 (Classe T11)	120	10	40	Urban	310093
				Dune	310274

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuançages de couleur : afin que ces nuançages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

ENTRETIEN

Le béton est un matériau qui vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement. Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre, sec, dégraissé, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Un test préalable doit être effectué sur produit non posé afin de vérifier la compatibilité de la protection de surface avec la porosité du béton et s'assurer du rendu final.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

