



DESCRIPTION

Ce sont les piliers qui donnent le ton et campent l'ambiance de votre maison dès l'entrée.

Existe aussi en kit : 10 éléments de piliers, 2 couronnes et 2 chapeaux 50 x 50 cm (Ton pierre nuancé uniquement).

LES + PRODUITS :

- Facile à installer
- Accessoires compatibles



FABRIQUÉ
EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (EN CM)

PILIER SEUL : 36 x 36 x 33 cm

DIMENSIONS INTÉRIEURES : 29 x 27 cm

KIT PILIER CHARTREUSE : 10 éléments 36 x 36 cm
2 couronnes,
2 chapeaux de pilier 50 x 50 cm



COLORIS DISPONIBLES



Ton doré



Ton pierre nuancé

POSE

Base collée avec un mortier de scellement puis emboîtement de chaque élément et remplissage

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



CONDITIONNEMENT

PILERS CHARTREUSE					
Désignation	Nombre d'unité au ml	Poids kg /unité	Conditionnement/ unité	Coloris	Code article
Élément de pilier 36 x 36 cm - hauteur 33 cm Dimensions intérieures 29 x 27 cm	3	38	27	Ton doré	330611
				Ton pierre nuancé	330064
Kit de pilier 10 éléments 36 x 36 cm - hauteur 33 cm 2 couronnes, 2 chapeaux de pilier 50 x 50 cm	-	480	1	Ton pierre nuancé	330147

* Pour connaître les conditions spécifiques de disponibilité, référez-vous au tarif.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES PILIERS CHARTREUSE				
Désignation	Poids kg/unité	Condit./ unité	Coloris	Code article
Chapeau de pilier 40 x 40 cm Épaisseur : 3,5 à 7 cm Aspect pierre ancienne Avec ou sans couronne S'adapte indifféremment sur piliers Domaine et Chartreuse	17	30	Ton doré	330768
			Ton pierre nuancé	330160
Chapeau de pilier 50 x 50 cm Épaisseur : 3,5 à 9 cm Aspect pierre ancienne Uniquement en assemblage avec la couronne S'adapte indifféremment sur piliers Domaine et Chartreuse	26	22	Ton doré	330692
			Ton pierre nuancé	330094
Couronne ou embase de pilier 38 x 38 cm (base étroite) 47 x 47 cm (base large) Épaisseur : 10,5 cm S'adapte indifféremment sur piliers Domaine et Chartreuse	24	20	Ton doré	330787
			Ton pierre nuancé	330100

* Pour connaître les conditions spécifiques de disponibilité, référez-vous au tarif.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puissez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs.
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

ENTRETIEN

Le béton est un matériau qui vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement.

Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre, sec, dégraissé, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Un test préalable doit être effectué sur produit non posé afin de vérifier la compatibilité de la protection de surface avec la porosité du béton et s'assurer du rendu final.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

