



11

EN 15258

1164-CPR-EMS012

Déclaration des performances

N° 7-11-P1

1- Code d'identification unique du produit type :

Panneaux à emboîtements à sceller

2-Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction : Identification : voir marquage figurant sur le produit

3 - Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs en béton prévus pour une application structurelle de soutènement de terrains naturels, remblais, et matériaux en vrac utilisés dans les ouvrages de bâtiment ou travaux de génie civil

4 -Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

Alkern Nord – Site de Gauville

Rue Daire

80590 Gauville

5 - Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable

6 - Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :

2+

7 - Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CERIB, organisme notifié n° 1164

a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+

a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production

8 - Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9 - Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées																													
Résistance à la compression	30 ou 35 MPa	EN 15258:2008																													
Résistance ultime à la traction et limite d'élasticité en traction (de l'acier)	Rm = 550 MPa Re = 500 MPa																														
Résistance mécanique (par calcul)	Voir résistance des matériaux (béton et acier) et dispositions constructives																														
Dispositions constructives	Facile et durable, aspect brossé pour silos et fumières Hauteur standard : hors sol 200 et 250 cm, plus scellement. Largeur standard : 250 cm. Principe d'emboîtement par les côtes Blocage dans fondation (à titre indicatif selon le terrain) Hauteur : de 100 et 300 cm, plus scellement Largeur des panneaux : 250 cm. • Possibilité : - fer en attente ou réservation. - dimension sur mesure. • Douilles de levage. <table><thead><tr><th>E</th><th>H totale</th><th>E hors sol</th><th>L</th><th>Kg</th></tr></thead><tbody><tr><td>15</td><td>240</td><td>200</td><td>300</td><td>2500</td></tr><tr><td>15</td><td>290</td><td>250</td><td>250</td><td>3000</td></tr><tr><td>18</td><td>240</td><td>200</td><td>300</td><td>2980</td></tr><tr><td>18</td><td>290</td><td>250</td><td>250</td><td>3000</td></tr><tr><td>18</td><td>340</td><td>300</td><td>250</td><td>3550</td></tr></tbody></table>		E	H totale	E hors sol	L	Kg	15	240	200	300	2500	15	290	250	250	3000	18	240	200	300	2980	18	290	250	250	3000	18	340	300	250
E	H totale	E hors sol	L	Kg																											
15	240	200	300	2500																											
15	290	250	250	3000																											
18	240	200	300	2980																											
18	290	250	250	3000																											
18	340	300	250	3550																											
Durabilité	Classe d'exposition : XF1 ou XA2 Condition d'environnement : D et F																														

10 - Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Stéphane TRANIER
Directeur industriel Alkern Nord
A Harnes le 28/05/2013

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.