



Pavé STONEHEDGE (provenance de l'usine de Limay)

## DESCRIPTION

Stonehedge est un pavé lisse et tambouriné, pigmenté dans la masse. Les pavés sont constitués de ciment gris ou blanc, de sable quartzueux, de pierre calcaire et /ou de granulés de porphyre et d'additifs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Longueur et largeur :** 15 x 15 cm

**Épaisseur :** 6 cm

**Écart dimensionnelles:**

**Longueur:** + 2 mm

**Longueur:** + 2 mm

**Épaisseur:** + 3 mm

**Écart diagonal:** sans objet

**Charge de rupture :** >250 N/mm course de fendage

**Classe de résistance au trafic:** II

**Résistance aux agressions climatiques:** D

**Résistance à l'abrasion (capon) :** I

**Résistance au fendage :** T

 **CARROSSABLE :**

Oui

## COLORIS DISPONIBLES



Roubaix



Camargue

## CONDITIONNEMENT

Désignation	Poids/ m <sup>2</sup> en kg	Conditionnement		Code 2020	Code 2021	Coloris
		m <sup>2</sup>	un			
Ép. 6 cm 15 x 15 cm	135	13,39	595	237652	320818	Roubaix
				237653	320813	Camargue

## POSE

- Substrat stable et drainant.
- Min. 15 cm de fondation drainante: sable, stabilisé (max. 150 kg de ciment / m<sup>3</sup>) ou poussier lavé.
- 3 cm de surcouche pour éliminer les petites différences d'épaisseur.
- Bordure contrebutée.
- Mélangez les pavés de différentes palettes.
- Retirez l'emballage au moment de la pose.
- Pente de 1 à 2 %.
- Compacter à la plaque vibrante.

## RÉFÉRENCES NORMATIVES

