



Pavé BAROCO (provenance usines de Limay, Roques)

DESCRIPTION

Le pavé BAROCO est un pavé en béton légèrement bosselé et de forme trapézoïdale, ce qui permet la réalisation de courbes. Il bénéficie de la protection hydrofuge AquaProtect qui facilite son entretien. D'une épaisseur de 6 cm, il est adapté pour les allées de jardins et allées de garage (véhicules légers).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Finition : Brute

Les produits ne doivent pas présenter en face vue de déféctuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Type de fabrication : mono béton

Absorption d'eau : $\leq 6\%$

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Multiformats : 6 modules de 12 à 17 cm x 12,5 cm

Épaisseur : 6 cm

Tolérances maximales pour la longueur et largeur : + - 2mm

Tolérances maximales pour l'épaisseur : + - 3mm

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Résistance mécanique : $\geq 250\text{N/mm}$

CARROSSABLE :

Oui

COLORIS DISPONIBLES



Gris Granit



Ton Pierre



Nuancé d'Automne

CONDITIONNEMENT

PAVÉ BAROCO

Désignation	Poids/ m ² en kg	Conditionnement		Code 2020	Code 2021	Coloris
		m ²	un			
CLASSIQUE (NON VIEILLI)						
Ép. 6 cm Pavés multiformats 6 longueurs 12 à 17 cm 1 Largeur 12,50 cm	122 (Roques 130)	10 m ² environ	560	230477	320104	Gris Granit
				230481	320014	Ton Pierre
				230482	320181	Nuancé d'Automne

LABELS DE QUALITÉ



La technologie **AquaProtect** est spécialement conçue pour favoriser la pérennité des ouvrages. Cette innovation permet une forte réduction de l'absorption d'eau des pavés.

- > **Séchage plus rapide**
- > **Réduction des mousses**
- > **Entretien facilité**

Avec AquaProtect
Sans AquaProtect



PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuances de couleur : afin que ces nuances embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puissez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- **Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison**