



Dalle CALIZA (provenance usine de Limay)

DESCRIPTION

La dalle Caliza est une dalle béton facile d'entretien grâce à la protection M-Coat. Elle est composée d'une couche décorative et d'une sous couche. La couche décorative contient du ciment blanc et des additifs à base de marbre ou de quartz de qualité supérieure. La surface de la dalle est dotée de la protection filmogène étanche M-Coat, ce qui la protège des mousses, salissures, taches d'huile et la rend facile d'entretien. La dalle Caliza est composée de 15 modèles différents pour une terrasse totalement unique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écart dimensionnel :	R
Écart diagonal :	L
Résistance aux agressions climatiques :	D
Résistance à l'abrasion (capon) :	H
Résistance à la flexion :	T
Charge de rupture :	7

COLORI DISPONIBILE



Saffier

CONDITIONNEMENT

Désignation	Poids kg/m ²	Conditionnement		Code 2020	Code 2021	Coloris
		m ²	un			
60 x 60 x 3 cm	72,3	12,23	34	239361	312730	Saffier

POSE

- Sur plots plastique
 - hauteur maximum des plots : 15 cm
 - utilisation privative uniquement avec faible trafic
- Sur sol drainant
 - minimum 10 cm de fondation drainante -> sable, stabilisé (max 100 kg de ciment /m³) ou poussier lavé
 - 3 cm de surcouche pour éliminer les petites différences d'épaisseur
 - bordure contrebutée
 - largeur min. joint = 3 mm (+ joint élastique !)
 - pente de 1% à 2%
 - ne jamais compacter à la plaque vibrante
- Etirez l'emballage au moment de la pose
- Mélangez les dalles de di férentes palettes

RÉFÉRENCES NORMATIVES

