



Dalle CLUNY (provenance de l'usine de pleucadeuc)

DESCRIPTION

Cluny prend à la pierre naturelle ses bords irréguliers et nous plonge dans le charme des maisons de famille. Cluny est une dalle en pierre reconstituée fabriquée en France à partir de ressources naturelles locales. Elle est résistante aux agressions climatiques et utilisable aussi bien en intérieur qu'en extérieur sur une terrasse ou une plage de piscine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Aspect : pierre calcaire

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2m de distance sous éclairage naturel.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Type de fabrication : mono béton

Résistance aux agressions climatiques : Gel/dégel, sans sel de déverglaçage

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Multiformat : 28,5 x 28,5 x 2,5 cm / 28,5 x 43 x 2,5 cm / 43 x 43 x 2,5 cm / 57,5 x 43 x 2,5 cm

Classe d'épaisseur : H2

Tolérances maximales pour la longueur et largeur : +/- 5 mm

Tolérances maximales pour l'épaisseur : +/- 3 mm

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Résistance à l'usure : U4

Résistance au poinçonnement : P3

CARROSSABLE :

Non (strictement piétonnier)

COLORIS DISPONIBLES



Gris Perle



Roseraie



Colombier

CONDITIONNEMENT

Désignation	Poids kg/m ²	Conditionnement		Code 2020	Code 2021	Coloris
		m ²	un			
Dalle monofformat 50 x 50 x 2,5 cm	58	12	48	239201	310252	Colombier
				239202	310295	Roseraie
				239203	310282	Gris perle
Dalle multiformats : 4 formats Epaisseur 2,5 cm	58	11,46	84 dont 26 en 28,5 X 28,5; 34 en 28,5 X 43; 12 en 43 X 43; 12 en 57,5 X 43	239150	310040	Colombier
				239149	310066	Roseraie
				239151	310188	Gris perle

POSE & PRÉCAUTION D'UTILISATION

- Pose collée en double encollage
- Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux
- Pour tous les produits béton qui présentent des nuançages de couleur : afin que ces nuançages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :
 - La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
 - Ne superposez jamais les palettes
 - Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
 - **Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison**

RÉFÉRENCES NORMATIVES

- **Produit :**
 - Certifié NF (référentiel NF 403 – Dallages pour sols intérieurs et extérieurs et abords de piscine)
Attestation de droit d'usage NF disponible sur demande

