



Dalle Mosaic (provenance usine de Limay sur commande)

DESCRIPTION

La dalle Mosaic est une dalle béton facile d'entretien grâce à la protection M-Coat. Elle est composée d'une couche décorative et d'une sous couche. La couche décorative contient du ciment blanc et des additifs à base de marbre ou de quartz de qualité supérieure. La surface de la dalle est dotée de la protection filmogène étanche M-Coat, ce qui la protège des mousses, salissures, taches d'huile et la rend facile d'entretien. La dalle Mosaic Arabica est composée de 8 modèles différents et la dalle Mosaic Oase est composée de 15 modèles différents pour une terrasse totalement unique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écart dimensionnel :	R
Écart diagonal :	L
Résistance aux agressions climatiques :	D
Résistance à l'abrasion (capon) :	H
Résistance à la flexion :	T
Charge de rupture :	7

CARROSSABLE : Non (strictement piétonnier)

COLORIS DISPONIBLES



Arabica



Oase

CONDITIONNEMENT

DALLE MOSAIC

Désignation	Poids kg/m ²	Conditionnement		Code 2020	Code 2021	Coloris
		m ²	un			
60 x 60 x 3 cm	72,3	12,23	34	239365	312110	Arabica
				239364	312116	Oase

POSE & PRÉCAUTION D'UTILISATION

- Sur plots plastique
 - hauteur maximum des plots : 15 cm
 - utilisation privative uniquement avec faible trafic
- Sur sol drainant
 - minimum 10 cm de fondation drainante -> sable, stabilisé (max 100 kg de ciment /m³) ou poussier lavé
 - 3 cm de surcouche pour éliminer les petites différences d'épaisseur
 - bordure contrebutée
 - largeur min. joint = 3 mm (+ joint élastique !)
 - pente de 1% à 2%
 - ne jamais compacter à la plaque vibrante
- Etirez l'emballage au moment de la pose
- Mélangez les dalles de di férentes palettes

RÉFÉRENCES NORMATIVES

